

Краткий справочник по работам, разработанным технологиям и оборудования ООО НПП «Донские технологии»

Генеральный директор Паршуков Владимир Иванович



ООО НПП «Донские технологии»

Дата создания: 22 февраля 2007 г. Предприятие является правопреемником Донского технологического парка ЮРГТУ(НПИ).

Отраслевая принадлежность: субъект малого предпринимательства.

Основные направления деятельности:

- 1. Интеллектуальные энергетические системы и комплексы. Локальные энергетические системы (ЛЭС) для распределенной генерации. Управление ЛЭС на основе минимизации затрат по стоимости первичной энергии. Обеспечение параллельной работы с сетью.
- 2. Энергосбережение и Энергоэффективность. Программы энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Умное Энергоэффективное Энергосберегающее Экологичное Домостроение (УЭЭЭД). Микроэнергокомплексы на базе влажно-паровых микротурбин, мобильных микро ГЭС, ВИЭ для систем автономного и децентрализованного энергоснабжения.
- 3. Ресурсосбережение и природоохранные технологии. Разработка технологий и оборудования по глубокой переработки и энергетической утилизации различных видов промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных отходов.

Основные виды оказываемых услуг:

Выполнение НИОКТР. Разработка технологий и оборудования. Разработка схемных решений и выполнение расчетов: балансовые (материальные и энергетические), теплотехнические, гидравлические, прочностные и др. Разработка РКД, управление изготовлением оборудование, разработка программ и методик испытаний, проведение экспериментальных исследований, проектирование, монтаж и наладка энергетического оборудования для промышленных предприятий, ЖКХ и населения.

Деятельность предприятия сертифицирована Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» и международным органом по сертификации IQ Net по международным стандартам: ISO 9001-2015, ISO 14011-2016, ISO-50001/

НПП «Донские технологии» является членом 4-х технологических платформ в области энергетики, Ассоциации инженеров НП «ABOK», Совета по экологическому строительству «RuGBC».















Направление

Групповое управление насосными агрегатами




Руководитель направления: В.И. Паршуков, директор ООО НПП "Донские технологии« Научный руководитель направления: Б.Н. Лобов, д.т.н., проф. гл. научный сотрудник ООО НПП "Донские технологии"

Начало работ: 2007 г.



Групповое управление насосами

На насосных станциях водоканала, как правило, устанавливаются несколько параллельно работающих насосных агрегатов.






Групповое управление насосами

Преимущества разрабатываемой системы:

- Управление группой насосов с использованием одного преобразователя.
- Поочередный разгон АД, синхронизация инвертора с сетью и переключение АД на питание от сети.
- Автоматическое поддержание давления или расхода жидкости.
- Возможность сопряжения системами автоматизации





Технические характеристики и область применения







Технические характеристики	Значение
Напряжение питания, В	380
Количество насосов, шт.	1 ÷ 4
Мощность электродвигателей, кВт	5,5 ÷ 22
Коэффициент полезного действия	0,97 ÷ 0,98
Температура окружающей среды, °С	+5 ÷ +40
Степень защиты оболочки	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Относительная влажность, %	95, без росы

Основные области применения

- водопроводные насосные станции всех уровней подъема;
- канализационные насосные станции всей системы водоотведения;
- технологические насосные станции очистных сооружений канализации;
- насосно-фильтровальные станции.



Блок управления насосными агрегатами в работе на насосной станции г. Усть-Донецк

Разработанный блок управления позволяет:

- снизить потребление электроэнергии на 20 60% в результате оптимизации режима работы насосных агрегатов;
- снизить утечки в водопроводной сети до 10% за счет поддержания оптимального значения давления;
- снизить до оптимального значения потребление реактивной мощности;
- снизить эксплуатационные расходы на ремонт и обслуживание оборудования;
- увеличить ресурс работоспособности действующего оборудования в 1,5-2 раза;
- срок окупаемости оборудования составляет 0,6 1,5 года.

Испытания на насосной станции очистных сооружений городского водоканала г. Усть-Донецкий









Основные публикации и патенты по направлению

Публикации

- Колпахчьян, П.Г. Совершенствование систем управления электроприводов группы насосных агрегатов / П.Г. Колпахчьян, Л.И.Лавронова // В сборнике: Труды VIII международной (XIX Всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2014 в 2-х томах. Ответственный за выпуск И. В. Гуляев. 2014. С. 511-516.
- Лобов, Б.Н. Результаты моделирования системы водоснабжения населенного пункта / Б.Н. Лобов, П.Г. Колпахчьян, Р.Б. Лобов, Л.И. Лавронова // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические науки. 2013. № 1 (170). С. 36-41.
- Колпахчьян, П.Г. Модель электромеханических процессов в асинхронном двигателе привода насосных агрегатов для систем реального времени / П.Г. Колпахчьян, Л.И. Лавронова, Б.Н. Лобов, Р.Б. Лобов, В.Г. Щербаков // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2013. № 2. С. 16-21.
- Колпахчьян, П.Г. Модель электромеханических процессов в частотно-регулируемом электроприводе насосных агрегатов для систем реального времени / П.Г. Колпахчьян, Л.И. Лавронова, Б.Н. Лобов, Р.Б. Лобов, В.Г. Щербаков // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2013. № 3. С. 39-46.
- Колпахчьян, П.Г. Моделирование процессов в системе преобразователь асинхронный двигатель при синхронизации напряжения инвертора с сетью / П.Г. Колпахчьян, Л.И. Лавронова // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические науки. – 2012. – № 1 (165). – С. 69-74.
- Колпахчьян, П.Г. Энергоэффективность различных способов регулирования электропривода группы насосных агрегатов / П.Г. Колпахчьян, Л.И.Лавронова // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические науки. 2011. № 6 (164). С. 59-63.

Патенты

- Патент на полезную модель № 120527 «Автономное устройство для электропитания элементов управления и автоматики трубопроводов», дата публикации 06.04.2012
- Патент на изобретение № 2506686 «Способ получения электроэнергии для электропитания устройств автоматики трубопроводов», дата публикации 23.03.2012.
- Свидетельство на программу для ЭВМ № 2010610185 «Управление насосными агрегатами (УНА)», дата публикации 11.01.2010
- Патент на изобретение № 2416856 «Способ синхронизации автономного инвертора напряжения с трехфазным источником напряжения», дата публикации 13.05.2010

Направление

Технологии переработки золошлаковых отходов ТЭС



Руководитель направления: В.И. Паршуков, директор ООО НПП "Донские технологии"

Научный руководитель направления: Е. А. Яценко, д.т.н., проф.

гл. научный сотрудник ООО НПП "Донские технологии"

Начало работ: 2008 г.

Золоотвалы ТЭС





Золошлаковые отходы Новочеркасской ГРЭС

0,34

5,0

Зола-уноса

750-900

не более 1

не менее 1500

не более 15

IV

(практически

неопасные)

(А_{эфф}≤370 Бк/кг)

10.0

Содержание элементов, %	Зола- уноса	Первичный шлак	Золошлаковая смесь в отвале	735	400	

элементов, %

TiO₂

 Al_2O_3

Fe₂O₃

CaO

MgO

K₂O

SO₃

Na₂O

СаОсв

П.П.П.

Влажность, %

SiO2

Насыпная плотность, кг/м³

Удельная поверхность, cm²/г

среды (ГОСТ 12.1.007-76)

(FOCT 30108-94))

Остаток на сите № 008, % по массе

Класс опасности для окружающей природной

эффективная активность естественных радионуклидов

уноса 44,64 %

24,74 %

9,89 %

2,34 %

1,56 %

3,77 %

0,97 %

0,58 %

нет

≤ 15 %

63,2 % 0,6 % 0,97 %

4,8 %

3,7%

1,0 %

1,1 %

0,5 %

0,2 %

нет

≤5%

Характеристика

Класс строительных материалов СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) (удельная

54,03 % 0.8 % 22,3 % 18,72 %

7,29 %

3,12 %

1,26 %

2,61 %

0,78 %

0,39 %

нет

≤ 15 %

e	
	W

Сито, мм

Фракция, %

Сито, мм

Гранулометрический состав Зола-уноса 0,25-0,14-0,071 0,071 0,14

0.63

98,24

0.14

Золошлаковая

смесь

900-1000

не более 10

не менее 1500

не более 10

IV

(практически

неопасные)

(A_{эфф}≤370 Бк/кг)

0.315

0,34-

0,25

2,5

Первичный шлак

1.25

Первичный

шлак

1600

не менее 1500

IV

(практически

неопасные)

(А_{эфф}≤370 Бк/кг)

1,76



Пенокварц (Шлакопеностекло) теплоизоляционный материал на основе ЗШО

Пенокварц - инновационный ячеистый конструкционно-теплоизоляционный строительный материал, получаемый спеканием тонкоизмельченной смеси золошлаковых отходов пылеугольных электростанций, стеклобоя и порообразователя, вспененный при температуре 800-900 °C.

Продукция: конструкционно-теплоизоляционный пенокварц (плиты, блоки); гранулированный пенокварц (гранулы, щебень).

> Преимущества. Высокие теплоизоляционные свойства, кологическая и гигиеническая безопасность, высокая безусадочность, рочность, олговечность, высокая морозостойкость и негорючесть, 20% добство обработки и простота монтажа, химическая тойкость, материал не подвержен



актериями и грибками, непроходим для грызунов, не поддерживает горение, не выделяет дыма и эксичных веществ, обладает высоким уровнем рентабельности и конкурентоспособности, озволяет решать экологические задачи.

низкая

Область применения:



- пенокварц (плиты, блоки): термо- и конструкционно-теплоизоляционный звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций зданий: стен, чердаков, перекрытий, фундаментов, полов, кровель, грунтов и бассейнов; теплоизоляция трубопроводов и инженерных коммуникаций; кладка наружных и внутренних стен, перегородок зданий; производство стеновых панелей и др.;
- гранулированный пенокварц (гранулы, щебень): приготовление легких бетонов по ГОСТ 25820-2014 и силикатных бетонов по ГОСТ 25214-82; дорожное строительство; засыпка для теплоизоляции кровель, стен, перекрытий, полов нижних этажей зданий и сооружений различного назначения и др.



Опытные образцы пенокварца (шлакопеностекло)

Технические характеристики

Гранулированный пенокварц

Теплоизоляционная плита из пенокварца

Легкий бетон по ГОСТ 25820-2014

Параметр	Ед. изм.	3начение
Фракция ГОСТ 32496-2013	MM	от 10 до 20
Насыпная плотность ГОСТ 9758-2012	кг/м ³	200
Влажность ГОСТ 9758-2012	мас. %	0,4
Водопоглощение ГОСТ 9758-2012	мас. %	13,7
Прочность сдавливанием в цилиндре ГОСТ 9758-2012	МПа	0,71
Морозостойкость, не менее	ЦИКЛОВ	50
Потеря массы при прокаливании ГОСТ 9758-2012	%	0,62
Коэффициент теплопроводности ГОСТ 7076-99	BT/(M·K)	0,06
Группа горючести ГОСТ 30244-94	группа	НГ
СУЭАЕР* (A _{эфф}) ГОСТ 30108-94	Бк/кг	70±14
Температурный интервал применения	°C	-50+500
Срок службы	лет	> 100
Выделение вредных веществ	WL/W3	нет


-		•
Параметр	Ед. изм.	3начение
Размер плит ГОСТ 17177-94	MM	350x350x100
Плотность ГОСТ 17177-94	кг/м ³	450
Предел прочности ГОСТ 17177-94:	МПа	
- при сжатии		1,29
- при изгибе		0,4
Коэффициент теплопроводности	BT/(M·K)	0,087
ГОСТ 7076-99		
Водопоглощение по объему	%	2,3
ГОСТ 17177-94		
Паропроницаемость	WL/(W.A.	0,09
FOCTEN 12086-2011	Па)	
Морозостойкость ГОСТ EN 12091-2011	ЦИКЛОВ	> 50
Группа горючести ГОСТ 30244-94	группа	НΓ
СУЭАЕР* (А _{эфф}) ГОСТ 30108-94	Бк/кг	142±18
Температурный интервал применения	°C	-50+500
Срок службы	лет	> 100
Выделение вредных веществ	WL/W3	нет

Ед. изм.	3начение
κг/м ³	545
МПа	1,35
%	1,4
ЦИКЛОВ	> 50
BT/(M·K)	0,166
Бк/кг	66±18
	МПа % циклов Вт/(м·К)

Стеновая панель по ГОСТ 31310-2005

	Параметр	Ед. изм.	3начение
ı	Толщина панели (150х100х150) мм	ww	400
╛	Коэффициент теплопроводности	BT/(M·K)	0,143
╛	ГОСТ 7076-99		
]	Расчетное приведенное	(M²·°C)/BT	2,8
]	сопротивление теплопередаче		
]	FOCT P 54851-2011		
1	Группа горючести ГОСТ 30244-94	группа	НΓ
]	Выделение вредных веществ	ML/W3	нет

Фотографии готовых образцов



Структура пенокварца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 15

Гранулированный пенокварц



Теплоизоляционная плита из пенокварца



Легкий бетон по ГОСТ 25820-2014




Стеновая панель по ГОСТ 31310-2005





Образцы и характеристики гранулированного пенокварца с содержанием шлака 10-50%


Параметр	Ед. изм.	Состав 1	Состав 2	Состав 3	Состав 4	Состав 5
Фракционный состав	MM	17	16	12	11	11
Насыпная плотность	кг/м ³	140	150	250	350	400
Коэффициент теплопроводности	Вт/(м· К)	0,063	0,065	0,073	0,080	0,083
Водопоглощение по объему, не более	%	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0
Прочность при сдавливании в цилиндре	МПа	1,5	2,0	4,0	4,5	5,0
Температура применения	°C	-200+500	-200+500	-200+500	-200+500	-200+500
Срок службы	лет	>100	>100	>100	>100	>100
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, не более	Бк/кг	50	100	150	200	250



















Синтез вспененного пеношлакостекла из ЗШО







Гранулированное пеношлакостекло



Легкий бетон на основе гранулированного пеношлакостекла

Сравнительная характеристика плитных утеплите	
	ПОЙ
Сиарпительпая характеристика плитпых утеплите	леи.

	Пеношлакостекло (плиты)	Пеностекло (плиты)	Минеральная вата (плиты)	Пенополистирол (плиты)	Пенобетон (плиты)
Средняя плотность, кг/м³	150 - 600	100-200	50 - 200	40 - 150	400 - 1100
Теплопроводность, Вт/(м⋅К)	0,063-0,14	0,036-0,071	0,048 - 0,07	0,038 - 0,05	0,09 - 0,29
Прочность на сжатие, МПа	1,5 - 7,5	0,5-2,7	0,03 - 0,15	0,04 - 0,2	0,9 - 7,5
Горючесть, группа	НГ	НГ	НГ-Г2	Г2-Г3	НГ
Водопоглощение, %	2 - 20	1 - 15	34	4	5 - 10
Температура эксплуатации, °С	-100+500	-100+500	-200+650	-180 +80	-50 +450
Срок службы, лет	> 100	> 100	< 15	< 15	< 50
Средняя стоимость, тыс. руб./м³	8,0 - 12,0	13,5 - 20,0	2,2 - 7,0	2,5 - 5,0	1,5 - 3,0

Сравнительная характеристика гранулированных утеплителей

Характеристика	Пеношлакостекло (гранулы)	Пеностекло (гранулы)	Керамзит	Вспученный вермикулит	Пенополистирол (гранулы)
Насыпная плотность, кг/м³	150 - 400	140 - 260	200 - 800	100 - 200	6 - 30
Теплопроводность, Вт/(м⋅К)	0,045 - 0,1	0,044 - 0,090	0,1 - 0,18	0,055 - 0,065	0,037 - 0,054
Водопоглощение, %	2 - 20	3 - 19	8 - 20	30	2 - 5
Прочность на сжатие, МПа	0,5 - 2,5	0,5 - 1,7	0,6 - 5,5	0,1 - 0,5	0,005 - 0,026
Средняя стоимость, тыс. руб./м³	2,0 - 4,5	3,5-5,0	1,2 - 1,7	4,0 - 6,0	1,5 - 3,5



Лабораторные испытания легкого бетона на основе гранулированного пенокварца



L						
	3	250x250x34,7				
	4	250x250x35,1				
	5	250x250x34,9				
	Cl	реднее значение				
Who have an						

Nº	Размер, мм	Плотность, кг/м ³	Коэффициент теплопро- водности, Вт/(м·К)	Предел прочности при сжатии, МПа	ЭУАПР, Бк/кг
1	250x250x36,4	807	0,1679	1,1	153
2	250x250x34,7	712	0,1401	0,9	142
3	250x250x34,7	725	0,1433	0,9	124
4	250x250x35,1	753	0,1473	1,0	151
5	250x250x34,9	734	0,1501	1,0	141
С	реднее значение	746	0,15	1,0	142














НД на метод исслед

зиницы измере-

Масштаб ¬Г, ((1100м°)О) 0 02

Масштаб ¬Г, (с) (1100м°)О (110м°)

Масштаб ¬Г, (с) (110м°)

М












Конструкция стеновой панели с использованием пенокварца

Материал	Толщина, мм	Плотность, кг/м³	Удельная теплоемкость, кДж/(кг•°С)	Коэффициент теплопровод- ности для условий А λ(A), Вт/(м•°C)	Коэффициент теплопровод- ности для условий Б λ(Б), Вт/(м•°С)	Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м•ч•Па)
Легкий бетон (600 кг/м³) с гранулированным заполнителем из пенокварца	85	600	0,84	0,12	0,16	0,26
Теплоизоляционные плиты из пенокварца 200 кг/m^3	80	200	0,84	0,07	0,09	0,03
Легкий бетон (600 кг/м³) с гранулированным заполнителем из пенокварца	85	600	0,84	0,12	0,16	0,26



Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R_o] - $2,72 \text{ M}^2 \cdot ^{\circ}\text{C/BT}$, $R_0 > R_w$

Теплопотери через ограждающую конструкцию - $0,368 \text{ BT/(}\text{m}^2 \cdot \text{K)}.$

55 %

85 %

Образование конденсата в ограждающей конструкции – нет.



ОАО «Экспериментальная ТЭС»

(г. Красный Сулин, Ростовская область) ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Федеральная служба по надвору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человска
Федеральное блоджетное учреждение задлавоходанения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области"
Акаремиозанный испытательный лабораторный центр

Поризпессий аврес 3400, г. Россован, различий пабораторный центр

Поризпессий аврес 3400, г. Россован, различий пабораторный центр

Поризпессий аврес 3400, г. Россован, различий пабораторный центр

АТЕСТАТ Стектива

АТЕСТАТ Стектива

АТЕСТАТ Стектива

В ССЯВАЦІОЛОВО от 24 06.2003

Действителен до 26.10.2016

Действителен до 26.10.2016

ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Наименование предправитив, организации (заявитель):

2. Порядический адрес:

РОССТВОКА ОБЛЕСТЬ, г. В СПОРОЧЕРСКЕСК

5. Акт отбора № Время и дата отбора: Ф.И.О., должность: Укловия доставки: автогранепортом Доставлен и ЛЛЦ: 10 час. 30 мия. 17.11.2014

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

Образец золошлакового отхода

Дополнительные сведения: Заявление № 01-13/4378 от 17.11.2014 г. Изм. проводились на спектрометрической установко МКС-01 а "МуЛБТИРАД", зав. № 0904-Ар-Б-Г, св. о поверке 03-0288 до 04-06.2015 г.

8 III no mno maranno

. НД регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку: Единые санитарно-эпидемополические и гитениические гребования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемополическом разлору (контролю). Глава П. Редоса I 1. Гребования к продукции, изделных, являющимся источником ноингирующего издучения, в том числе генерирующего, также изделиям и товарых, согредования радпоменнавые оченется, Сапій Нг 2.6.1.252-30-9 "Нормы

Эффективная удельная активность природных радионуклидов - 226±27 Бк/кг

	Код: 171	114P14869
226±27 Бк/кг	№ протокола испыт ≤370 Бк/кг (I класс)	МИ ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ» Мето- дика измерения актив- ности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном
27-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11		гамма-спектрометре с использованием про- граммного обеспече- ния ПРОГРЕСС от 22.12.2003 г.
	226±27 Бк/кг	118 № протокола испыт 226±27 Бк/кг ≤370 Бк/кг

Элекоточнатим. По результатам спектрометрических исследований эффективная удельная активность $A_{\phi\phi}$ природны радионужицов Ra-226, Th-232, K-40 в образце золошлакового отхода — проба N 1, составляет 237428 Бь/кг, что не превышает 270 Бь/кг.


вым, что в превыше 13 го вым. С нау классу строительных материалов в соответствии с п. 12 Един Исследуема проукция относного к і типенических требований к товарам, подлежащим санитарно-пидеми потическому надогу (контролю). Тала II. Раздая II. Требования к продужни, издельных, вальконисье точником ноизинрующего издумения, в том числе генерирующего, в также изделими и товарам, совержашим радиомативные вещества, с п. 5.34. СацИн IZ с 1.25.32-99 «Норых радиационной беопасноси; ЦРР 99/2009)» и может быть использована для всех видов строительства, в том числе в жилых и общественных

Результаты исследований распространяются на представленный образец.

Зав. отделения радиационной гигиены с лаборатори

10.0714	i (mg)	ния ПРОГРЕСС от 22.12.2003г.
Величко Н. Г шторного це ьвец И.П	., врач-лабој нтра:	eer HB
		ктивность А _{эф} природных № 1, составляет 237±28
ваний к тов Гребования г рирующего, 2523-09 «Н	арам, подлеж продукции, а также изде ормы радиац	в соответствии с п. 12 Единых кащим санитарно-эпидемио- , изделиям, являющимся ис- слиям и товарам, содержа- ционной безопасности (НРБ- не в жилых и общественных
на предста	вленный об	разец.
и (Thuy	Поливенко В. А.

Содержание элементов, %	Золошлаковые отходы
SiO ₂	35,0-56,0
Al_2O_3	12,0-28,0
Fe ₂ O ₃	9,0-18,0
CaO	1,0-5,0
MgO	0,2-3,0
K ₂ O	2,5-5,0
Na ₂ O	0,6-2,0
SO ₃	0,2-3,0
СаОсв	< 1,0
ппп	8,0-22,0



Апробация разработанной технологии производства гранулированного пеностекла и создание опытно-промышленной установки будут организованы на ОАО «Экспериментальная ТЭС».

Объем накопленных ЗШО – более 6 млн. тонн.

Территория золоотвала – более 15 га.

Проект поддержан Администрацией Ростовской области и ОАО «Региональная корпорация развития».



Местоположение	пос. НГРЭС, г. Красный Сулин, Ростовской обл.
Ввод в эксплуатацию	1941 г.
Электрическая мощность	105 МВт
Основное топливо	Донецкий АШ, мазут
Количество и марка турбин	2 x K-55-8,8 - 55 МВт



VII НЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 28-29 МАЯ 2015 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ



КОНЦЕПЦИЯ «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



М.Е. Каплиев

Председатель Экспертного совета Национальной ассоциации производителей и потребителей золошлаковых материалов НАППЗШМ


В.И. Паршуков

Председатель Совета по развитию Национальной ассоциации производителей и потребителей золошлаковых материалов НАППЗШМ



РЕСУРСНАЯ БАЗА 1,6 млрд. тонн ЗШМ







Проект ФЗ № 466482-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях улучшения использования ЗШО». Разработчик: НАППЗШМ. Внесен на рассмотрение в ГД РФ 11 января 2011 г. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Закон предусматривал:

- 1. Разработку федеральной программы в области обращения с ЗШО, нормативно-правовых актов и стандартов в данной сфере, требования к объемам использования ЗШО на предприятиях ФОИВ.
- 2. Разработку и реализацию региональных программ в области обращения с отходами, в том числе обязывающих собственников или иных владельцев ЗШО использовать их для получения вторичной продукции для государственных и муниципальных нужд.
- 3. Установление нормативов использования не только вновь образованных, но и уже накопленных отходов.
- 4. Собственник ЗШО осуществляет перевод отходов в категорию вторичных материалов (V-класс опасности) и только потом осуществляет их размещение на полигоне.

Сформулированы предложения:

- 1. ЗШО отходы, образуемые в результате сжигания угля, торфа, сланцев и/или смесей в энергетических целях.
- 2. Вторичная продукция из ЗШО ЗШМ, прошедшие обезвреживание, обработку, переработку и/или получившие сертификат соответствия природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям, предназначенные для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.
- 3. Использование отходов любой организационно-технологический процесс, основным результатом которого является использование отходов на этапах их технологического цикла непосредственно или после доработки(переработки) в качестве вторичных материальных и/или энергетических ресурсов.



Схема управления проектами по переработке ЗШО



PAO азпромэнерго **JAO NHTEP** холдин

ПАО РУСГИДРО

145 угольных ТЭС Общей мощностью 52,5 ГВт

> Сырье на полигонах ЗШО:

1,6 млрд тонн + 25 млн тонн ежегодно

Средства:

Механизм РОП согласно № 451-Ф3, экологический сбор, содержание полигонов

Федеральный оператор по обращению ЗШО - «РЭО»

ГИС

ТЭК

ЗШО

Технологический партнер РЭО -**НАППЗШМ**

Экотехнопарки

3ШО в 8

федеральных

округах

Технологический отдел

> технологич еские, инжинирин говые и испытатель ные центры по ФО

Научно-

нормативнотехнической деятельности:

Департамент управления обращения ЗШО

- внесение изменений в законодател ьство
- разработка НТД

Отдел законотворческой и

Финансовоэкономически й отдел по разработке механизмов привлечения средств

Разработчики технологий и оборудования

Заказчики продукции из ЗШм





Совет 20 «б» по приоритетному направлению СНТР «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии» г. Москва, 25 ноября 2021г.

КНТП Проект Комплексная безотходная технология глубокой переработки и утилизации продуктов сжигания твердого топлива на тепловых электростанциях и котельных

Паршуков Владимир Иванович

Директор Ростовского филиала РЭА Минэнерго России, Генеральный директор ООО НПП «Донские технологии», Национальная ассоциация производителей и потребителей ЗШО



Схема комплексной утилизации ЗШО и получаемые продукты



Назначение конечных продуктов переработки ЗШО:

Промышленное, гражданское, дорожное строительство (цементогрунты, песок, щебень, гравий)

жкх

(пересыпка отходов на полигонах ТКО, материалы в процессе капитального ремонта) Производство строительных материалов (вяжущие, заполнители, теплоизоляция) Химическая промышленность (удобрения, лакокрасочные материалы, стабилизаторы кислотности почв)


Добывающая промышленность (техническая рекультивация карьеров, разрезов добычи угля)



Продукты, получаемые при комплекснолй переработке ЗШО

Объем переработки ЗШО 800 ТЫС. Т/ГОД








Полые алюмосиликатные микросферы

Микросферы алюмосиликатные (ценосферы) – это полые твердые частицы малого размера, образующиеся при сжигании углей в котлах электростанций в результате грануляции расплава минеральной части углей и раздува раздробленных мелких капель внутренними газами. В составе золошлаковых смесей они попадают по золопроводам на золоотвалы. Имея плотность 0,40 - 0,70 г/см³, микросферы всплывают на поверхность, образуя "пену".

Микросфера алюмосиликатная используется при изготовлении: тампонажных материалов для нефтяных скважин, буровых растворов, дробильных материалов, взрывчатых веществ в нефтяной промышленности; сверхлегких бетонов, известковых растворов, цементов, штукатурки, покрытия, кровельных и звукозащитных материалов в строительстве; керамики (огнеупорные материалы); пластидов (нейлоновые, полиэтиленовые, полипропиленовые и другие); композитов, шин, звукозащитных материалов и др.

Наименование показателя	Алюмосиликатные микросферы	
Насыпная плотность	0,3-0,5 r/cm ³	
Размер частиц	1-100 mkm	
Толщина стенок	0,1-10 mkm	
Теплопроводность	0,08 Bt/(M·K)	
Предел прочности на сжатие	150-280 κΓ/cm²	
Твердость по шкале Мооса	5-6	
Температура плавления	не ниже 1300 °C	
Химическая стойкость	химически инертны	





Углеродный концентрат

Углеродный концентрат – концентрированный (содержание углерода > 92 %) пылевидный углерод с большей теплотворной способностью и низким содержанием примесей и серы по сравнению с энергетическим углем. Пылевидный концентрат не требует помола и может эффективно использоваться в качестве энергетического угля электростанцией. После брикетирования является отличным источником твердого топлива для любых твердотопливных котлов.

Области применения:

- ✓ добавка к основному угольному топливу в котлах ТЭС;
- ✓ добавка в электропроводящих бетонах;
- √ заменитель графита при производстве резины;
- ✓ заменитель графита в литейном производстве при разливке стали;
- √ замена термоантрацитов;
- ✓ тепловыделяющая добавка при производстве кирпича.

Наименование показателя	Углеродный концентрат
Содержание углерода, %	60 - 81
Зольность, %	19 - 40
Выход, %	18 – 20
Извлечение углерода, %	75 - 90
Удельная поверхность, м²/кг	650 - 680
Начало/окончание горения, °С	575/760
Летучие, %	< 5
Теплота сжигания, МДж/кг	23 - 27
Средний диаметр частиц, мкм	51,5






Магнетитовый концентрат

Железосодержащий магнетитовый концентрат состоит на 70-95 % из шарообразных магнитных агрегатов и окалины. Остальные минералы (пирротин, лимонит, гематит, пироксены, хлорит, эпидот) присутствуют в количестве от единичных зерен до 1-5 % от веса концентрата. Кроме того, в концентрате спорадически отмечаются редкие зерна платиноидов, а также сплавы железо-хромо-никелевого состава. Выход железосодержащего магнитного концентрата достигает 5-15 % от массы ЗШО, при извлечении 65–72 % Fe_2O_3 и содержании железа 35-46 %.

Железосодержащий магнитный концентрат из 3ШО может быть использован:

- для производства ферросилиция, чугуна и стали;
- в качестве исходного сырья для порошковой металлургии;
- в качестве утяжелителя тяжелых суспензий при гравитационном обогащения минерального сырья;
- для получения специальных продуктов и др. (при дополнительной обработке)







Алюмосиликатное сырье

Алюмосиликатное сырье высококачественная минеральная добавка, применяемая при производстве товарных бетонов и строительных растворов, цемента, сухих строительных смесей и клеев, при производстве бетона позволяет уменьшить количество используемого портландцемента на 25 - 30 %, при этом снижается водопотребность, повышается прочность и морозостойкость. Одним из перспективных направлений его использования является получение на его основе ячеистого теплоизоля-ЦИОННОГО стеклокристаллического материала - пеношлакостекла.



Наименование показателя	Алюмосиликатное сырье	
Форма частиц	сферическая	
Удельный вес частиц	2,0-2,3 кг/см ³	
Абсолютная влажность	< 0,5 %	
Гранулометрический состав < 45мкм	3-9 %	
Гранулометрический состав d50	5-12 mkm	
Потери при прокаливании при 950 °C	< 5 %	
EN 450 Потери при прокаливании	Категория А (< 5%)	
EN 450 Тонина помола	Категория S (< 13 %)	
EN 450 Часть1:2005 Водопотребность	80-92 %	
EN 450 Часть1:2005 Время начала схватывания	1,1	
EN 450 Часть1:2005 Индекс активности на 28	80-93 %	
EN 450 Часть1:2005 Индекс активности на 90	95-110 %	

Химический состав

SiO ₂	48-56 %	MgO	2-3 %
Реакционноспособный	30-40 %	растворимый P_2O_5	< 10 Mr/kr
Al_2O_3	22-28 %	SO ₃	0,1-0,5 %
Fe ₂ O ₃	4-10 %	Хлорид	< 0,1 %
Al ₂ O ₃ +SiO ₂ +Fe ₂ O ₃	80-90 %	Mn ₃ O ₄	< 0,2 %
CaO	2-5 %	V_2O_5	< 0,05 %
свободный СаО	< 0.2 %	Cr ₂ O ₃	< 0,05 %
K ₂ O	2-4 %	TiO ₂	< 2 %
Na ₂ O	< 1 %	P_2O_5	< 1 %
Na ₂ O (эквивалент)	2-4 %		29



Основные показатели опытно-промышленной установки по переработке ЗШО производительностью 300 тыс. тонн/год



Исходное сырье 300 000 т

Экономические показатели

Область применения



Алюмосиликатный продукт 175 000 т

Стоимость 1600 руб/т. ИТОГО: 280 млн руб.

Добавки в цементы, бетон, производство сухих смесей, утеплителей.



Железосодержащий концентрат 15 000 т

Стоимость15 тыс руб. /т. ИТОГО: 22,5 млн руб.

Поставка металлургическим предприятиям



Шлаки / пески 80 000 т Стоимость 350 руб./т. (очищенный) ИТОГО: 28 млн руб.

Дорожное строительство



Углеродный концентрат 30 000 т

Стоимость 30 тыс руб./т. ИТОГО: 90 млн руб.

Добавки в топливо, возврат на НчГРЭС

Затраты САРЕХ – 300 млн руб. ОРЕХ – 218 млн руб.

Стоимость продукции, ВСЕГО : 420,5 млн руб.

ПРОМЭКОИНЖИНИРИНГ







Предлагаемые пилотные проекты по переработке и утилизации ЗШО

Рязанская ГРЭС (ОГК-2)

Накоплено около 40 млн тонн. Ежегодно образуется 300 тыс. тонн. Пилотный проект на 130 тыс. тонн в год

Хабаровская ТЭЦ-3. (АО «ДГК»)

В Хабаровском крае объем накопленных ЗШО 28 млн тонн в 11 золоотвалах. В Хабаровске на ТЭЦ ежегодно образуется 600 тыс. тонн ЗШО, из них около 300 тыс. тонн приходится на Хабаровскую ТЭЦ-3. Пилотный проект на 200 тыс. тонн в год

Красноярская ГРЭС-2 (АО «СГК»)

В золоотвалах Красноярского края находится 15,5 млн. тонн ЗШО. В среднем их ежегодный прирост составляет до 800 тыс. тонн, из которых 220 тыс. тонн приходится на Красноярскую ГРЭС-2.

Пилотный проект на 220 тыс. тонн в год

Новочеркасская ГРЭС (ОГК-2)

Накоплено 58 млн тонн и ежегодно образуется 800 тыс. тонн. Пилотный проект на 300 тыс. тонн в год

Иркутская ТЭЦ-10 (Иркутскэнерго)

В Иркутской области Иркутской области действуют 14 угольных ТЭС. Накоплено около 100 млн тонн 3ШО с ежегодным увеличением объема на 1-2 млн тонн.

Пилотный проект на 200 тыс. тонн в год

Партризанская ГРЭС (АО «ДГК»)

Плошадь золоотвала 60 Га. Накоплено около 8,5 млн тонн ЗШО с ежегодным увеличением на 53 тыс. тонн. Пилотный проект на 100 тыс. тонн в год



Предлагаемые меры по решению проблем Новочеркасской ГРЭС





Энергетические



Внедрение технологии сухого золошлакоудаления



Блок ПГУ, 430 МВт



Блок с технологией аэрошлакового расплава, 300 MBт



Блок ПГУ с углекислотным рабочим телом, 450 MBт



Блок на ССК параметрах пара, 330 – 380 МВт

Требуемые инвестиции

15 млрд руб.

45,5 млрд руб.

проекты

48 млрд руб.

35 млрд руб.

31,5 млрд руб.

КНТП «Энергетика больших мощностей»

Ивест-



Экологические

- Отведение ЗШО с блоков № 6 и 7 на переработку без передачи в золоотвал с получение продукции для дорожного строительства
- Совершенствование систем очистки уходящих газов



Экономические

- Привлечение крупных инвесторов в проект
- Выгодные для всех сторон тарифы на энергию
- Получение готовой товарной продукции



Законодательные

- Изменение статуса НчГРЭС на Экспериментальную ТЭС
- Создание локальной энергетической системы Ростовской области
- Регуляторные меры по созданию рынка продукции из ЗШМ



ЭКОТЕХНОПАРК «Технико-минеральные ресурсы» (ЭТП «ТМР»)



Территориальная база: НчГРЭС и ее золоотвала. Круглый стол «ЭкоТехноПарки РФ», ТПП РФ, октябрь 2018 года

Переработка ЗШО

- **Территория сбора:** золоотвал НчГРЭС, 250
 - Объем накопления: более 58 млн. тонн. Ежегодный объем образования ЗШО 800 тыс. тонн
- Обязательное решение: перевод НчГРЭС на систему сухого золоудаления

Переработка ТКО

Территория сбора:
 Ростовская

агломерация

- **Население:** 2 260

тыс. жителей

 Обязательное решение: введение

PCO

Переработка с/х отходов

– Территория сбора:

Октябрьский, Аксайский, Багаевский, Родионо-Несветаевский районы



Золоотвал занимает площадь 250 Га. Накоплено 58 млн. тонн ЗШО.

Ежегодно образуется 800 тыс. тонн.

Выполнены очередные работы по наращиванию дамбы IV секции с 16 до 21 метра.

К 2021 г. планировалось наращивание дамбы II секции с 36 до 41 метра.

Система ЗШУ – гидравлическая.



Управление КНТП проектом

Условия создания ЭТП«ТМР»:

- 1. Вывод НчГРЭС из состава ЕЭС РФ.
- 2. Перевод НчГРЭС в статус экспериментальной станции.
- 3. Создание управляющей компании ЭТП «ТМР».
- 4. Создание на базе НчГРЭС локальной ИЭС Ростовской области.
- 5. Вывод золоотвала из состава НчГРЭС.
- 6. Модернизация 4-х энергоблоков НчГРЭС.
- 7. Стоимость электрической энергии на объектах ЭТП «ТМР» на уровне стоимости энергии на собственные нужды станции (без права поставки электрической энергии в сеть).

Состав управляющей компании:

Правительство Ростовской области

Региональная корпорация развития РО

ООО НПП «Донские технологии» и др. п/я РО





Основное требование для реализации

Законодательные передаче инициативы отходов, выделении земельных участков в долгосрочное пользование, тарификации энергии для участников проекта на уровне собственных затрат НчГРЭС

















































OAO «HTLL ФСК ЕЭС»









Сертификаты продукции из ЗШО ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕЛЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ POCC RU.AE58.H01239 Срок действия с 02.02.2018 по 01.02.2021 № 0064095 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10AE58 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004" 344000, город Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, дом 87/65, офис 400 Телефон (863)261-86-20, (863)239-94-29, (863)261-86-84, (863)239-95-04, факс (863)261-86-82 адрес электронной почты sevkavtest2004@yandex.ru продукция Концентрат строительных смесей: золы-уноса тепловой электростанции для изготовления бетонов и строительных смесей. 38 21 4 TY 5718-001-00104811-2009 Серийный выпуск. СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 5718-001-00104811-2009 "Золы-уноса тепловой электростанции. KON THE BOA Технические условия" Филиал ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" Новочеркасская ГРЭС (Филиал ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС) Адрес: ш.Багаевское, дом № 10, город Новочеркасск, Ростовская область, 346448. Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергин" (ПАО "ОГК-2") ОГРН 105200002180 ИНН 2607018122 Алрес: поселок Солнечнодольск, Изобильненский район, Ставропольский край, 356128. Протокола испытаний № 106-2/2018 от 31.01.2018, Испытательный центр "Академстройнспытания" Академии строительства и архитектуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донской государственный технический университет", аттестат аккредитации RA.RU.21CM37 от 07.07.2015, адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, дом 162: Свидетельства радиационного качества № 1377 от 02.02.2018, ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области" (ФБУ "Ростовский ЦСМ"). аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЛ84 от 01.09.2015, адрес: 344010, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, дом 58/173. АОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование продукции знаком соответствия при добровольной сертификации в соответствии с Разрешением № АЕ58.Н01239/1 по ГОСТ Р 50460-92. Инспекционный контроль один раз в год. Схема сертификации: 3. Носеесе Т.Г. ПОМЫКАЛКИНА Руководитель органа Wh Hivaros

Сергификат не применяется при обязательной сертификации

г.а. козлов








Ресурс ООО НПП «Донские технологии» - координатора КНТП

За период 2010-2021 гг. по тематике рециклинга отходов с получением спектра строительных материалов, коллективом ученых был реализован 21 НИОКР.

Проведены исследования состава, структуры и свойств широкого спектра промышленных отходов и вторичных материалов (РФА, ДТА, химанализ, микроскопия, радиология). Разработаны технологические линии производства строительных материалов на основе промышленных отходов, включая лабораторный регламент процесса.

Получены опытные образцы спектра строительных материалов на основе промышленных отходов. Определены технико-эксплуатационные свойства полученных образцов.



Получено 13 патентов РФ. Остальные результаты интеллектуальной деятельности защищены в режиме «ноу-хау».

Исследования проводились с использованием современного оборудования ЮРГПУ (НПИ) М.И. Платова, в том числе высокотехнологичного и уникального оборудования ЦКП «Нанотехнологии».

Основные кадровые ресурсы коллектива:

Докторов наук - 3.

Кандидатов наук – 10.

Инженерно-технических работников – 27.







Комитет Государственной Думы по энергетике.

Круглый стол по теме: «Роль топливно-энергетического комплекса в реализации новой климатической политики Российской Федерации» Москва, 21 января 2024г.

Оценка реализации Климатической доктрины Российской Федерации компаниями ТЭК на примере ПАО «РусГидро»


Паршуков Владимир Иванович

Председатель Совета по развитию, Национальная ассоциация производителей и потребителей ЗШО Генеральный директор ООО НПП «Донские технологии», Член Научного Совета РАН по альтернативным возобновляемым источникам энергии,



Выбросы парниковых газов и среднегодовой рост температуры на территории России

Глобальная климатическая угроза для России даже более актуальна, чем для многих других стран — на территории страны в последние 40 лет потепление климата происходило в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете (а в российской части Арктики — в 4,5 раза быстрее), что обусловлено особенностями географического положения и климата. Использованы данные Гидромета о температуре приземного воздуха месячного разрешения на сети 702 метеорологических станций России, стран СНГ и Балтии. (http://www.igce.ru/performance/publishing)






Донские технологии

Деятельность ПАО «РусГидро» по реализации мероприятий Климатической доктрины России

Группа РусГидро – один из крупнейших российских энергетических холдингов, лидер в производстве энергии на базе ВИЭ. Общая установленная мощность электростанций – 38,4 ГВт (2022 г - 16% от установленной мощности в России, 80% - на ВИЭ). Вырабатывает около 13% электроэнергии в России.





Предложение для ПАО «РусГидро»



План мероприятий по организационному, нормативно-правовому, научно-методическому и информационному обеспечению реализации национального плана мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 11 марта 2023 г. №559-р)

Реализация ПАО РусГидро комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла «Развитие распределенной генерации в районах Сибири, Дальнего Востока и Арктики»

Образ будущего компании «РусГидро» к 2025 году

4



Предложения по реализации ПАО «РусГидро» комплексной научно-технической программы (КНТП Программа)



«Развитие распределенной генерации ДФО»

Инициатор и координатор КНТП: ООО НПП «Донские технологии

Развитие распределенной генерации в районах Сибири, Дальнего Востока и Арктики

Разработка гибридных энергоцентров, совмещающих солнечные и ветровые электростанции, традиционную газовую генерацию с элементами водородной энергетики, геотермальную энергетику.



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКОЕ
АПЕНТСТВО
АГЕНТСТВО

чинистерство науки

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Научные

Производители и партнеры

АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «МНТО ИНСЭТ», НИЦ Курчатовский институт - ЦНИИ Км Прометей, ГК Хевел, ПАО «Газпром нефть» АО НоваВинд, ООО «Модульные котельные системы», ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «Камужский Турбинный Завод», ЗАО НПВП «Турбокон», ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ», ООО НПП «Донские технологии»

1	Формирование программы и
L	перечня проектов

Проведение внутреннего конкурса на сбор предложений потенциальных исполнителей проектов и программ

3 Формирование перечня научных исполнителей проектов

Формирование консорциума производителей для изготовления. Привлечение инвесторов

Координатор программы ответственный за сборку и поставку

Технология и интеллектуальная собственность



Инициатор программы формирует перечень проектов, анкету, цель и показатели комплексной инновационной программы. Определяется ФОИВ соисполнитель программы

Минобрнауки РФ разрабатывает конкурсную документацию на отбор научных исполнителей проектов. Проводит экспертизу заявок

На каждый проект комплексной программы назначается набор исполнителей НИР в разрезе проектов. Выделяются бюджетные средства на выполнение НИР и части ОКР

В связке с научными организациями формируется консорциум исполнителей ОКР в разрезе проектов и составных частей продукции и технологии.

Определяются инвесторы

Единый координатор работ разрабатывает систему управления проекта и финансов. Отвечает за сборку и поставку пилотных версий продукции

Все разработанные технологии, пилотные проекты и интеллектуальная собственность становится собственностью ПАО РусГидро



Преимущество для РусГидро:

- Права на результаты интеллектуальной собственности (РИД, ноу-хау)
- Права на технологию и технологические процессы
- Эксклюзивные договора на поставку, изготовление, обслуживание оборудования
- Коммерциализация и масштабируемость продуктов



КНТП Проект №6: «Комплексная безотходная технология глубокой переработки и утилизации продуктов сжигания твердого топлива на ТЭС и котельных».





Головной Заказчик в ДФО: ПАО «РусГидро»

ПАО «РусГидро отвечает энергоснабжение ДФО, обеспечивает социально-экономическое развитие регионов. Доля угольной генерации **- 42%.**

> Ресурсная база 250 млн. тонн ЗШО

Продукты переработки в млн тонн:

Алюмосиликатное сырье – 120: Железный концентрат – 12,5 Угольный концентрат – 50 Техногрунт (песок, шлак) – 67,5



Комитет Государственной Думы по энергетике. **Круглый стол по теме: «Законодательное регулирование вовлечения ЗШО в хозяйственный оборот»**г. Москва, 25 марта 2024 г.



Опыт и практика реализации проектов в области утилизации ЗШО и законодательные инициативы, способствующие улучшению управления промышленными отходами и значительному увеличению объемов использования ЗШО

Паршуков Владимир Иванович

Генеральный директор ООО НПП «Донские технологии», Член Научного Совета РАН по альтернативным возобновляемым источникам энергии, Председатель Совета по развитию, Национальная ассоциация производителей и потребителей ЗШО

Дзержинская ТЭЦ (ТЭЦ-22) (Московская область)

Дзержинская ТЭЦ (ТЭЦ-22) — предприятие энергетики расположенное в городе Дзержинский Московской области в 200 м от кольцевой дороги Москвы.

Является одной из крупнейших теплоэлектроцентралей в СОСТАВ Генерирующей компании мире, ВХОДИТ обеспечивает электрической и тепловой «Мосэнерго», энергией юго-восточные районы Москвы, г. Дзержинский и большую часть населённых пунктов Люберецкого района области, снабжает Московской паром Московский нефтеперерабатывающий завод, тепличные хозяйства и предприятия Люберецкого района.

Объем накопленных отходов – более 7 млн. м³, расположены на площади 54 Га.

Химический состав золы-уноса

Компоненты Содержание, % масс.		Компоненты	Содержание, % масс.
SiO ₂	52,2 – 64,3	MgO	1,0 – 2,0
Al_2O_3	23,5 – 29,0	K ₂ O	1,0 – 2,3
Fe ₂ O ₃	6,0 – 10,0	SO ₂	0,2 - 0,8
FeO	0,8 – 1,5	P_2O_5	0,2 – 1,0
TiO ₂	0,6 – 1,0	MnO	0,3 – 0,4
CaO	2,2 – 5,8	С (углерод)	12,0 -16,0

Фракционный состав золы-уноса

Размер частиц, мкм	>100	40-100	20-40	10–20	6-10	4-6	1-2
Содержание в пробе, % мас.	10	26	9	15	13	12	15

Местоположение	г. Дзержинский Московской обл.		
Ввод в эксплуатацию	1960		
Основные	характеристики		
Электрическая мощность	1310 МВт		
Тепловая мощность	3606 Гкал/час		
Характерист	гики оборудования		
Основное топливо	Природный газ, тощие каменные угли Кузнецкого бассейна		
Количество и марка турбин	2×T-110-130, ПТ-70-130, ПТ-60-130, 4×ПТ-65/75, 3×T-250-240		





Алгоритм действий по подтверждению качественных характеристик ЗШМ







Опытно-промышленная установка по утилизации ЗШО на базе золоотвала НчГРЭС



Потенциальный объем рынка региона - более 1700 тыс. тонн в год

100 км

300 тыс. т/год: - 000

«Технология и материалы» и др.

300 км

- + 700 тыс. т/год:
- 000
- «ЮгСтройСмесь»;
- ЗАО «ККПД»;
- ЗАО «Патриот»;
- OAO
- «Волгоградский завод ЖБИ № 1»

500 км

- + 600 тыс. т/год:
- ОАО "Новороссцемент";
- ОАО "Кавказцемент";
- 000 «Хенкель

Баутехник»;

- ОАО «Первомайский»

комбинат

стройматериалов»;

- ОАО «Завод


крупнопанельного

<u>домостроения»</u>

Динамика производства цемента в РФ в 2002-2018 гг., млн тонн



Динамики рынка пеностекла в РФ до 2015 года, тыс. м³





Технико-экономическая оценка проекта

Материальный баланс установки на 300 тыс. т/год

Наименование	Объем выпуска, тыс. тонн	Доля в процентном соотношении
Алюмосиликатный продукт	144	48
Железосодержащий концентрат	15	5
Углеродный концентрат	60	20
Шлаки/пески	81	27

Капитальные затраты

Наименование	Стоимость, млн. руб.
Оборудование, монтаж, пуско- наладочные работы	300
Возведение быстровозводимых конструкций: производственного помещения, складских и административных помещений (2-3 га)	56,1
Проектно-изыскательские работы	8,415
ИТОГО	364,515

Стоимость выпускаемой продукции

Наименование	Цена за 1 тонну, руб. С НДС.	Цена за годовой объем выпуска, млн. руб.
Алюмосиликатный продукт	1600	230,4
Железосодержащий концентрат	2000	30
Углеродный концентрат	2000	120
Шлаки/пески	350	28,35

Эксплуатационные затраты

Наименование	Стоимость, млн. руб.
Зарплата	60
Коммунальные платежи	88
Реагенты	52
Транспортировка и вода	18
Реклама и маркетинг	10
итого	228



Технико-экономическая оценка проекта

Основные экономические показатели проекта

Год	Валовая прибыль, рост 3%, руб.	Чистая прибыль, руб.	Капитальные затраты, руб.	Денежный поток, руб.	Денежный поток нарастающим итогом, руб.	Ставка дисконта	Дисконтированный денежный поток, руб.	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, руб.
1	180 750 000	161 383 929	364 515 000	-203 131 071	-203 131 071	1,19	-203 131 071,4	-203 131 071,4
2	186 172 500	166 225 446		166 225 446	-36 905 625	1,19	139 685 249,1	-63 445 822,3
3	191 757 675	171 212 210		171 212 210	134 306 585	1,19	120 904 039,1	57 458 216,8
4	197 510 405	176 348 576		176 348 576	310 655 161	1,19	104 648 033,9	162 106 250,7
5	203 435 717	181 639 033		181 639 033	492 294 194	1,19	90 577 710,0	252 683 960,7
6	209 538 789	187 088 204		187 088 204	679 382 399	1,19	78 399 194,4	331 083 155,0
7	215 824 953	192 700 851		192 700 851	872 083 249	1,19	67 858 126,2	398 941 281,3
8	222 299 701	198 481 876		198 481 876	1 070 565 125	1,19	58 734 344,5	457 675 625,8
9	228 968 692	204 436 332		204 436 332	1 275 001 458	1,19	50 837 289,8	508 512 915,6

Простой срок окупаемости	3 года
Дисконтированный срок окупаемости	3 года
Чистый дисконтированный доход	552 млн. руб.
Индекс рентабельности	4
IRR, внутренняя норма доходности	84%





Предложения НАППЗШМ по обращению с ЗШО по результатам рассмотрения ситуации на Круглом Столе Комитета по энергетике Государственной Думы РФ



- 1. Создать комиссию, которая займется проработкой правовых вопросов о праве собственности государства, в лице уполномоченного органа (которым может выступать ППК «РЭО», ФГБУ «РЭА», либо специально назначенная другая государственная структура) на ЗШО подразделений электрогенерирующих компаний, находящихся на хранении в золоотвалах.
- 2. Создать, исходя из географического расположения золоотвалов ЗШО по территории РФ, наличия в федеральных округах организаций РАН, ведущих НИУ Миннауки РФ, других научный организаций, специализирующихся на работах в области создания технологий и оборудования по глубокой переработке и полной утилизации ЗШО с получением полезных продуктов, научные центры, взаимодействующие с ППК «РЭО». В зону ответственности этих центров будут входить обязательства по разработке оптимальных технологических процессов применительно к каждому объекту размещения ЗШО на контролируемой территории, обеспечивающие лучший экономический эффект.
- 3. Установить для регионов РФ нормативные показатели по объемам переработки ЗШО (как накопленных, так и вновь образуемых) и объемам вовлечения ЗШМ в экономику регионов (программы социально-экономического развития, рационального использования энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности за счет применения альтернативного топлива) материалов и продуктов, полученных в процессе переработки отходов. Установить персональную ответственность руководителей регионов (Губернаторов) за выполнение данных показателей.



Основные публикации и патенты по направлению

Публикации

- Smoliy V. A., Kosarev A. S., Yatsenko E. A. Cellular Glass on the Basis of Half-Glass Waste for the Production of Energy-Efficient Threelayer Construction Panels // Glass and Ceramics. 2019. V. 76. I. 3–4.
- Yatsenko E.A., Holtzman B.M., Smoly V.A., Kosarev A.S., Karandashova N.S., Yatsenko L.A. Synthesis of Foamed Glass Based on Slag and a Glycerin Pore-Forming Mixture // Glass Physics and Chemistry. - 2018. - Vol. 44, Is. 2. - P. 152-155.
- Smolii V.A., Kosarev A.S., Yatsenko E.A. Cellular Heat Insulation Building Glass Materials Based on Wastes from Thermal Power Plants and Ferrous Metallurgy // Glass and Ceramics. 2017. V. 74. I. 1–2. P. 52–54.
- Yatsenko, E.A., Goltsman, B.M., Smoliy, V.A., Kosarev, A.S. Investigation of flux influence on structure of foamed slag glass with a high content of slag waste // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2016.
 V. 7. № 6. P. 136-146.
- Yatsenko E.A., Holtzman B.M., Smoly V.A., Kosarev A.S. Investigation of a porous structure formation mechanism of a foamed slag glass based on the glycerol foaming mixture // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2016. Vol. 7, Is. 5. P. 1073-1081.

Патенты

- Яценко Е.А., Смолий в.А., Косарев А.С. Пеностекло на основе шлака ТЭС: Пат. 2470879 Рос. Федерация, СОЗС 11/00 № 2011117712/03; заявл. 03.05.11; опубл. 27.12.12, Бюл. № 36.
- Яценко Е.А., Гузий В.А., Паршуков В.И., Земляная Е.Б., Смолий В.А., Грушко И.С., Косарев А.С. Пеношлакостекло: Пат. 2448919 Рос. Федерация, С 03 С 11/00 № 2010137694/03; заявл. 09.09.2010; опубл. 27.04.2012, Бюл. № 12.
- Яценко Е.А., Смолий В.А., Косарев А.С., Гольцман Б.М. Гранулированное пеношлакостекло: Пат. 2528798 Рос.
 Федерация, МПК С03С11/00 № 2013119748/03; заявл. 26.04.2013; опубл. 20.09.2014, Бюл. № № 26.
- Яценко Е.А., Смолий В.А., Косарев А.С., Гольцман Б.М. Гранулированное пеношлакостекло: Пат. 2537431 Рос.
 Федерация, МПК C03C11/00 № 2013137401/03; заявл. 12.08.2013; опубл. 10.01.2015, Бюл. № № 1.
- Яценко Е.А., Смолий В.А., Косарев А.С., Гольцман Б.М. Стеклогравий искусственный пористый: Пат. 2604731 Рос.
 Федерация, МПК С03С 11/00; С03В 19/08 № 2015148066/03; заявл. 09.11.2015; опубл. 10.12.2016, Бюл. № 34.

Направление

Умное энергоэффективное энергосберегающее экологически чистое домостроение



Руководитель направления: В.И. Паршуков, директор ООО НПП "Донские технологии"


Начало работ: 2009 г.

Умное Энергоэффективное Энергосберегающее Экологически чистое Домостроение



Умное Энергоэффективное Энергосберегающее Экологически чистое Домостроение

Общая концепция интеллектуальной системы получения, трансформации, согласования и распределения тепловой и электрической энергии



Проект автономного энергосберегающего коттеджного поселка на основе использования ВИЭ

Состав:







- типовые жилые дома с энергосберегающими технологиями (тепловыми насосами и солнечными нагревателями);
- тепличный комплекс;
- автономные системы энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Технические особенности:

- 1) Электрическая энергия для освещения и питания бытового оборудования вырабатывается с помощью вантовой микроГЭС, ветрогенератора и солнечных панелей, объединенных в общую систему с накопителями, обеспечивающих бесперебойную подачу электричества. В качестве резерва предусмотрена дизельная станция.
- 2) Отопление жилых зданий и теплиц, а также ГВС осуществляется за счет совместной работы солнечных водогрейных коллекторов, тепловых насосов и аккумулирующих тепловых емкостях. Для увеличения КПД насосов рассматриваются различные варианты теплосъемных поверхностей.
- 3) Водоснабжение осуществляется автоматизированной насосной станцией. Канализационная система подключена к многоступенчатым септикам, способным очищать стоки с целью их повторного неоднократного использования.

1-й энергоэффективный дом в Ростовской области, 2010 г.







Пилотный проект дома класса «Эконом»

Одноэтажный коттедж, общей площадью 180 кв. м.

Энергоэффективность:

Стены дома собраны по технологии канадского домостроения.

Сум. сопротивление теплопередаче – 4,12 м²⋅К/Вт. Суммарные теплопотери – 2200 кВт.

Использование ВИЭ:

Применены вакуумные коллекторы площадью 4 м² для подогрева воды в бойлере 300 л., тепловой насос 10 кВт, использующий низкопотенциальное тепло грунта. Применены рекуператоры для возврата тепла, удаляемого вентиляцией в помещении.

Автоматизация:

Установлены датчики обеспечивающее автоматическое отключение - включение освещения.

Учет ресурсов:

Установлено оборудование, обеспечивающее учет расходов электроэнергии, тепла и воды в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Проект реализованные в рамках концепции «УЭЭЭД»









Энергоэффективный дом класса «Премиум»

707 м²
А
13 кВт. Теплоаккумулятор 1 куб. м.
12 кВт. Теплоаккумулятор 1 куб. м.
Вертикальный, общая длинна 250 м.
До 35 кВт. Работает на общий теплоаккумулятор
7,2 кВт. (3-х фазная сеть)
Система теплого пола. Воздушное отопление на базе эжекционных доводчиков . Пассивное кондиционирование .
С рециркуляцией
5 дней, при отключенной системе вентиляции.
Подведенная электрическая мощность 15 кВт, 380В, 50 Гц
Автоматизация управления технологическими параметрами, учета выработки и потребления энергии по категориям потребителей, система удаленного доступа.
Раздельное по группам
Система пожарной безопасности, охранной сигнализации, защиты от утечки газа.

Проект реализованные в рамках концепции «УЭЭЭД»







Энергоэффективный дом класса «Стандарт»

Общая площадь	375 м ²
Категория энергоэффективности	А
Общая тепловая мощность тепловых насосов	17 кВт
Общая тепловая мощность солнечных коллекторов	9,2 кВт
Грунтовый теплообменник	Вертикальный
Общая электрическая мощность солнечных ФЭП	0,4 кВт
Отопление	Теплый пол; воздушное.
Система горячего водоснабжения	С рециркуляцией
Кондиционирование	Пассивное; тепловой насос воздух/воздух
Возможность работы системы отопления, кондиционирование и ГВС от накоп. емкостей	4 дней
Электросеть	380В, 50Гц
Управление электроснабжением и освещением	Раздельное
Системы защиты от несчастных случаев	Защита от утечки газа и протечки воды

Публикации о результатах проекта УЭЭЭД

Главная | Журнал | Зима 2014 | Первый энергоэффективный дом в Ростовской области. Мониторинг энергосистем

Первый энергоэффективный дом в Ростовской 🔁 🖂 🖨 области. Мониторинг энергосистем



Владимир Папин, Антон Рыжков, Илья Янченко

География энергоэффективного строительства в России с каждым годом расширяется.



В рамках государственной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья сдан в эксплуатацию и успешно функционирует первый на территории Ростовской области энергоэффективный малоэтажный жилой дом. Опыт трех лет эксплуатации здания позволяет сделать некоторые выводы об экономичности внедренных инженерных систем.

Главная | Журнал | Осень 2014 | Умный энергоэффективный энергосберегающий экологически чистый

Умный энергоэффективный энергосберегающий 🏝 🖾 🖨 экологически чистый дом

Владимир Паршуков, Владимир Ирха, Сергей Дудников, Антон Рыжков

Новая концепция умного энергоэффективного энергосберегающего экологически чистого домостроения.




Концепция УЭЭЭД разработана компанией «Донские технологии» и соответствует самым высоким мировым стандартам строительства.

Итоги проектных, строительных, пуско-наладочных работ по проектам умных энергоэффективных домов и анализа данных, полученных в ходе их эксплуатации, были освещены в научнопрактическом электронном журнале «Здания высоких технологий» (АВОК) с общим суммарным числом просмотров - 40 000



E-MAGAZINE «SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES»

Признание концепции «УЭЭЭД»


















ООО НПП «Донские технологии»

ЗА ПРЕДСТАВЛЕННУЮ РАБОТУ

Проект автономного энергосберегающего коттеджного поселка на основе использования возобновляемых источников энергии



Президент Союза архитекторов России

Ю. А. Табунщиков, Президент НП «ABOK»





XXVII международная выставка-форум

архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА

«Многофункциональные гостиничные комплексы. Архитектура. Инженерное оборудование и ограждающие конструкции»


9 июля, 2022 г. г. Москва


Распределенная генерация энергии в архитектурном облике туристическорекреационных кластеров


Паршуков Владимир Иванович


Генеральный директор ООО НПП «Донские технологии», Директор Ростовского филиала РЭА, Член Научного Совета РАН по альтернативным возобновляемым источникам энергии

Приемы повышения энергоэффективности зданий









Наши коммерческие предложения

Разработка проектов гибридных интеллектуальных энергетических систем для торгово-развлекательных центров, туристическо-рекреационных кластеров



Разработка проектов по использованию ВИЭ для частичного или полного покрытия потребления зданий



Разработка проектов и сопровождение при подключении объектов микрогенерации



Разработка предварительного ТЭО объектов ВИЭ при работе их в режиме микрогенерации

10.4 Технико-экономическое обоснование проектов

Выбор методики проведения ТЭО осуществляется специалистами, проводящими обоснование

- Для крупных проектов характерно проведение ТЭО в несколько этапов, каждому из которых соответствует определенная форма отчетного документа
- На этапе выявления возможностей готовится относительно краткое описание идеи проекта, носящее общий характер и базирующееся на обобщенных оценках
- Если идея проекта представляется перспективной, то на следующем этапе – предварительного выбора – проводится предварительное ТЭО.
- На этапе проектирования разрабатывается полное

Мы всегда готовы к сотрудничеству

Национальный демонстрационно-испытательный центр ВИЭ мирового уровня

(п.91 Распоряжения Правительства РФ от 01 июня 2021 г. № 1447-р)




Задача ДИЦ ВИЭ: обеспечить повышение эффективности научного и технологического обслуживания развития электроэнергетики, функционирующей на основе использования возобновляемых источников энергии.

Решение по ДИЦ ВИЭ

Создать **на юге России** Национальный демонстрационно-испытательный центр возобновляемой и альтернативной энергетики мирового уровня **Актуальность создания центра** подтверждена в ходе экспертно-аналитической работы, проведенной по заказу Минэнерго России в 2020-2021 гг.



Разработка и проектирование Демонстрационного центра ВИЭ Федерального назначения в Ростовской области




Анапа – город чистой энергии. Концепция ИГЭЦ




В июле 2021 года вице-премьер Правительства РФ Чернышенко Д.Н. анонсирован проект создания **туристического кластера мирового уровня – «Новая Анапа»,** круглогодичного курорта площадью более 800 га с 7-ю рекреационными зонами.

Для организации надежного энергоснабжения в режиме тригенерации необходима 8-ая территория безуглеродного «зеленого» энергоснабжения Интеллектуальный Гибридный Энергоцентр (ИГЭЦ)





















Распределение ветровой нагрузки на территории Краснодарского края




Проект интеллектуального гибридного энергоцентра «Новая Анапа» мощностью 700 МВт (Концепция)





СЭС г. Новочеркасск на карте ГИС ВИЭ РФ (ведет МГУ) 12 февраля 2014 г. зарегистрирована на портале SMA (Германия)




Настройка режима работы СЭС








Солнечная инсоляция и выработка ФЭП в течении дня, 21 мая 2014



- ■Солнечная инсоляция, Вт/м2
- Выработка ФЭП, кВт


Баланс энергетической системы, 21 мая 2014




- ■Потребление от внешней сети, кВт
- ■Выработка ФЭП, кВт

Нештатное отключение городской сети после урагана Автономный режим работы СЭС на нагрузку в течение 25 ч. 15 мин.


Аварийное отключение централизованной сети 24.09.2014г.



Автономный режим работы СЭС с включением резервного дизель-генератора



Восстановление сети, параллельная работа СЭС с сетью, выключение ДГ



Основные публикации и патенты по направлению

Публикации

- Studying possibilities of seasonal cold for application in multifunctional heat supply units Parshukov V.I., Efimov N.N., Kopitsa V.V., Papin V.V., Bezuglov R.V., Lagutin A.Y. / ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. T. 13. № 7. C. 2623-2631
- Method of calculating compact high-performance accumulator for multifunctional heat station based on cascade heat pump system / Efimov N.N., Kurnakova N.Y., Papin V.V. / 2017 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2017 - Proceedings electronic edition. 2017. C. 8076237
- Разработка тепловой установки на базе каскадного теплового насоса для обеспечения всех тепловых и холодильных нужд потребителя / Parshukov V., Efimov N., Papin V., Bezuglov R., Ovechkin A. / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2018. Т. 3. № 8 (93). С. 66-72
- Designing cascade heat pump / Parshukov V.I., Efimov N.N., Papin V.V., Kopitsa V.V., Bezuglov R.V., Lagutin A.Y. / International Journal of Pure and Applied Mathematics. 2017. T. 117. № 22 Special Issue. C. 125-128
- Регулирование и распределение индивидуального, автономного энергопотребления от возобновляемых источников энергии / Ефимов Н.Н., Паршуков В.И., Папин В.В., Янченко И.В., Машков А.В., Безуглов Р.В., Клинников Р.А. / Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические науки. 2012.№ 4 (168). С. 30-33
- Система отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения на базе возобновляемых источников энергии для южного федерального округа / Ефимов Н.Н., Паршуков В.И., Папин В.В., Янченко И.В., Машков А.В., Безуглов Р.В., Бундиков А.В. / Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические науки. 2012.№ 1 (165). С. 62-65
- Использование разности среднесезонных температур для автономного теплоснабжения, электроснабжения и кондиционирования / Ефимов Н.Н., Безуглов Р.В., Папин В.В., Католиченко Д.С., Лагутин А.Ю. / Научное обозрение. 2015. № 22. С. 184-188
- Умное энергосберегающее энергоэффективное экологически чистое домостроение / Паршуков В.И. / Энергосбережение. 2013. № 7. С. 18-24.

Патенты

- Патент на полезную модель № 134240 «Энергетический комплекс», дата публикации 10.11.2012
- Патент на полезную модель № 183519 «Каскадная теплонасосная установка с промежуточной аккумуляцией теплоты», дата публикации 25.12.2017

Направление

Микроэнергетические комплексы на базе влажно-паровых турбин




Руководитель направления: Н.Н. Ефимов, д.т.н., проф. главный научный сотрудник ООО НПП "Донские технологии"

Начало работ: 2010 г.

Основные характеристики МЭК


Технические характеристики	МЭК 5 кВт	МЭК 30 кВт
Вырабатываемая электрическая мощность, кВт	5	30
Вырабатываемая тепловая мощность, кВт	20	200
Габаритные размеры влажно-паровой микротурбины (диаметр/высота), мм	650/2200	-
Масса влажно-паровой микротурбины, кг	-	600
Интервал изменения электрической нагрузки, %	5-100	5-100
Температура рабочей среды (воды), отпускаемая потребителю, °C	40-80	40-80
Потери тепла при эксплуатации, %	Не более 5	Не более 5
Время пуска из «холодного» состояния, мин.	Не более 10	Не более 10
Рабочее давление пара во влажно-паровой микротурбине, МПа	0,6	0,6
Температура пара на входе во влажно-паровую микротурбину, °С	160	160
Расход рабочего тела (пара) на влажно-паровую микротурбину, кг/с	0,03	0,1
Выходное напряжение, В	~ 220 В(однофазн.)	~ 380 В (трехфазн.)
Частота выходного напряжения, Гц	50	50
Уровень шума на расстоянии 10 м, дБ	60 ± 5	60 ± 5
КПД по выработке электроэнергии	-	Не менее 22
Коэффициент использования первичного топлива, %	-	Не менее 70

Принципиальная схема МЭК




1 – котел; 2 – автоматический воздуходоводчик; 3 – солнечные панели; 4 - соединительные гофры; 5 – насос; 6 – расширительная емкость; 7 – кран заправочный; 8 – парогенератор; 9 - теплообменник эжектора; 10 – регулирующий паровой клапан; 11 – эжектор; 12 – турбина; 13 – электрогенератор; 14 – конденсатор; 15 – система охлаждения; 16 - циркуляционный насос; 17 – бак запасного конденсата

Состав МЭК и внешний вид влажно-паровой микротурбины



1 – набор солнечных коллекторов; 2 - водогрейный котел; 3 - парогенератор-аккумулятор; 4 – влажно-паровая микротурбина; 5 - эжекторная установка; 6 - теплообменник эжектора; 7 - компрессор; 8 - энергетический блок; 9 - блок управления; 10 - расширительная емкость; 11 - гидронасос эжектора; 12 - группа гидронасосов системы; 13 - группа электромагнитных клапанов гелио-паровой системы; 14 - группа электромагнитных клапанов гидравлической системы



МЭК 5 кВт на испытаниях









МЭК 30 кВт на опытной эксплуатации на НчГРЭС















Опытная эксплуатация МЭК-30 осуществляется на площадке энергоблока №7 НчГРЭС





Основные публикации и патенты по направлению

Публикации

- Software implementation of mathematical model of thermodynamic processes in a steam turbine on high-performance system / Sukhinov A., Chistyakov A., Nikitina A., Yakovenko I., Parshukov V., Efimov N., Kopitsa V., Stepovoy D. / Lecture Notes in Computer Science (см. в книгах). 2017. Т. 10421 LNCS. С. 159-171.
- Modal analysis on the basis of the finite element method in the problem of studying the vibration stability of a steam miniturbine / Parshukov V.I., Efimov N.N., Kopitsa V.V., Vasiliev B.N., Papin V.V., Bezuglov R.V. / International Journal of Pure and Applied Mathematics. 2017. T. 117. № 22 Special Issue. C. 155-158.
- Mathematical model of the transient and variable operating modes of a steam miniturbine / Parshukov V.I., Efimov N.N.,
 Kopitsa V.V., Kihtev I.M., Papin V.V., Bezuglov R.V. / International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2017.
 T. 8. № 11. C. 707-713.
- Trength analysis of moving elements of steam microturbine / Parshukov V.I., Efimov N.N., Stepovoy D.V., Pritykin D.E.,
 Kopitsa V.V. / International Journal of Applied Engineering Research. 2016. T. 11. № 18. C. 9557-9563.
- Имитационное моделирование динамических процессов в конденсаторе когенерационной микроэнергоустановки / Паршуков В.И., Ефимов Н.Н., Горбачев В.М., Кихтев И.М., Безуглов Р.В., Пряткина В.С., Русакевич И.В. / Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология. 2014. № 16 (156). С. 78-85.
- Математическая модель динамических процессов энергетической установки малой мощности / Паршуков В.И., Ефимов Н.Н., Горбачев В.М., Кихтев И.М., Безуглов Р.В. / /Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология. 2014. № 3 (143). С. 41-47.
- Микротурбинная установка для эффективного энергоснабжения автономных индивидуальных потребителей / Ефимов Н.Н., Паршуков В.И., Папин В.В., Безуглов Р.В., Янченко И.В., Клинников Р.А., Чумаков Д.Ю., Трофименко Е.С. / Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические науки. 2013.№ 1 (170). С. 51-55.

Патенты

- Патент на изобретение № 2522633 «Конденсатор влажно-паровой микротурбины», дата публикации 09.01.2013
- Патент на полезную модель № 133912 «Система поддержания вакуума в конденсаторе паровой микротурбины», дата публикации 31.05.2013
- Патент на полезную модель №134239 «Центростремительная влажно-паровая турбина», дата публикации 21.09.2012

Направление

Новые конструктивные решения малых и микроГЭС



Руководитель направления: Д.В. Кашарин, к.т.н., гл. научный сотрудник ООО НПП "Донские технологии"


Начало работ: 2010 г.

Основные технические характеристики МДМкГЭС

Основным назначением мобильных деривационных микроГЭС является подача энергии в недоступные или труднодоступные районы для энергообеспечения удаленных или труднодоступных районов с использованием энергии малых горных рек.


_	Энергоснабжение						
Параметры	5	10	15	25	50	100	
M	Мобильные подпорно-регулирующие конструкции						
Создаваемый напор, м	1-2	1-2	1-4	1-4	1-4	1-4	
Удельные расходы, м²/с	0,03- 0,06	0,04- 0,07	0,03- 0,08	0,04-0,09	0,08-0,14	0,15-0,30	
Перекрываемый пролет в русле реки, м	5-10	5-20	10-20	10-30	10-40	10-40	
Расход, м³/с	0,2- 1,0	0,3-1,5	0,4-1,8	0,8-2,8	1,7-6,0	3,0-12,8	
Срок службы, лет	10	10	15	20	20	20	
	Мо	бильные	деривац	ионные мик	роГЭС		
Обеспечение напора, м	5-10	15-20	12-30	20-100	50-200	70-250	
Расход, м³/с	0,01- 0,05	0,05- 0,10	0,07- 1,15	0,08-0,20	0,04-0,20	0,06-0,25	
Срок службы, лет	8	8	12	15	20	25	







Основные конструктивные особенности МДМкГЭС


Водохранилище для мобильной микроГЭС с применением композитных материалов



Параметр	Величина
Создаваемый напор, м	1-4
Перекрываемый пролет, м	1-40
Удельный расход, м²/с	До 2,5
Мощность, кВт	От 2 до 100
Время установки и демонтажа, ч	4-24







1 -вантовая система; 2 - гибкий флютбет; 3 - водоподпорная оболочка; 4 -гидроагрегат; 5 - гибкий рукав; 6 - водонаполняемая оболочка; 7 - конфузор; 8 -силовое оборудование (генератор и мультипликатор); 9 - блок регулирования

Основные конструктивные особенности МДМкГЭС

Водопроводящие сооружения

Основным элементом микроГЭС является составной деривационный водовод. Его применение в условиях сложного рельефа местности обеспечивает напор от 10 до 500 м и мощность от 5 до 100 кВт. Верхний участок ДВ при напорах до 50 м изготавливается из гибких безмоментных оболочек на водонаполняемом или грунтонаполняемом основании.









Грунтоармированное сооружение в составе напорного бассейна микроГЭС

Грунтоармированная плотина имеет следующие преимущества:

- возведение ведётся без применения тяжёлой строительной техники в стеснённых горных условиях с использованием местного строительного материала;
- материалы, из которых возводятся конструкции, устойчивы к таким явлениям как: коррозия; воздействие солнечной радиации;
- конструкция обеспечивает устойчивость к значительным просадкам грунта, а также сейсмическим явлениям.



Проект микро-ГЭС в Северной Осетии



Размещение: Республика Северная Осетия – Алания, р. Гизельдон в

пределах с. Кобан

Исполнение: пропеллерная турбина

Мощность: 5 кВт **Год запуска:** 2016

Назначение: освещение поселения и электропитание насосной станции





Опытная эксплуатация микроГЭС в других проектах





Опытная эксплуатация микроГЭС мощностью 5 кВт на Ольгинском полигоне в Ростовской области





Основные публикации и патенты по направлению

Публикации

- Кашарин Д.В. Numerical simulation of the structural elements of a mobile micro-hydroelectric power plant of derivative type / Кашарин Д.В.; Кашарина Т.П., Годин М.А.// Advances in Intelligent Systems and Computing 2016. Vol. 423: Intelligent Systems for Computer Modelling: Proceedings of the 1st European-Middle Asian Conference on Computer Modelling, EMACOM 2015; Issyk Kul; Kyrgyzstan; 8 June 2015 through 15 June 2015. P. 51-61.
- Кашарин Д.В. Mobile derivational micro-HPP for reserve water supply and standby power service of recreation facilities and harbour installations of Russky Island / Кашарин Д.В.; Кашарина Т.П., Годин М.А.// Nase More 2016. Vol. 62, Is. 4. P. 272-277.
- Кашарина Т.П. Применение оболочечных конструкций из композиционных наноматериалов / Кашарина Т.П.; Кашарин Д.В.// Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура - 2017. - Т. 8, № 3. - С. 34-40.
- Кашарин Д.В. Designing Decentralized Water and Electricity Supply System for Small Recreational Facilities in the South of Russia [Электронный ресурс] / Кашарин Д.В. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2017. Vol. 262.
- Кашарин Д.В. Using biopositive constructions made of composite materials in water and electricity supply for recreational facilities / Кашарин Д.В.// 2017 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), 16-19 May 2017, St. Petersburg, Russia [Электронный ресурс] St. Petersburg: IEEE, 2017.
- Кашарин Д.В. Technical Solutions and Technological Schemes for the Engineering Protection of the Water and Energy Supply of Small Recreational Facilities on the Black Sea Coast of the Krasnodar Region / Кашарин Д.В.; Бессарабов С.Ю., Борисова В.Ю.// Nase more 2018. №65 (2). Р. 63-70.

Патенты

- Мобильное гидроэнергетическое сооружение с водоподпорной наполняемой оболочкой / Кашарин Д.В., Ефимов Н. Н., Годин М. А., Годин П. А. Патент на изобретение RUS 2413052 опубл. 27.02.2011
- Способ создания защитных многооболочечных систем искусственных оснований и фундаментов зданий и сооружений и устройство для его осуществления / Кашарин Д.В., Кашарина Т. П., Буняев М.С., Клименко М. Ю. Патент РФ №2517585; опубл. 27.05.2014
- Мобильная микрогэс рукавного типа с поперечно-струйной турбиной / Кашарин Д.В., Годин П.А., Годин М.А. Патент на изобретение RUS 2498009 опубл. 06.04.2012
- Составной мобильный деривационный водовод и способ его возведения / Кашарин Д.В., Годин М.А., Годин П.А., Кашарина
 Т.П. патент на изобретение RUS 2607650 опубл.26.02.2015
- Устройство составного мобильного деривационного водовода и способ его возведения / Кашарин Д.В., Кашарина Т.П.,
 Валуйский К.П., Калмыков С. А., Плотникова В. А., опуб. 14.09.2018

84

Направление

Интеллектуальные энергетические системы



Руководитель направления: А. В. Демура, к.т.н., старший научный сотрудник ООО НПП "Донские технологии"

Начало работ: 2014 г.

Актуальность проектов ИЭС

- ЕЭС России, создававшаяся около 100 лет назад, нуждается в серьезной модернизации основных фондов и обновлении как в части замены почти 50% физически и морально устаревшего оборудования, так и в применении новых технологий и оборудования, информационно-диагностических систем и систем управления. Функционирующая сегодня система испытывает ряд проблем:
 - постоянное повышение стоимости электроэнергии во всем мире
 - необходимость повышения энергетической и экологической эффективности электроэнергетики;
 - рост требований потребителей к надежности и качеству электроснабжения, появление прогрессивных технологий в результате НТП, не нашедших должного применения в современной электроэнергетике;
 - снижение надежности энергоснабжения;
 - изменение условий функционирования рынков электроэнергии и мощности.
- В последнее десятилетие в передовых странах мира развивается технология Smart Grid (интеллектуальная сеть). Существуют уже десятки пилотных проектов, где применение «умных счетчиков», «умных лифтов», «умных домов», использование солнечной и ветровой энергии в сочетании с «умными домами» дает существенный выигрыш потребителю в оплате услуг энергетических организаций. Электроснабжающие организации, в свою очередь, получают положительный эффект благодаря сглаживанию графика.
- В Российской Федерации работы по созданию и развитию Smart Grid активно развивает ОАО "Россети". Проекты реализуются, в основном, в сетях высокого и частично, среднего напряжения. Но существует «провал» в разработках нижнего уровня в сетях 0,4 и 10 кВ. В условиях развития распределенной энергетики эти участки системы являются наиболее перспективными.

Проекты Технопарка и кампуса ДГТУ, территории Крыма и Северного Кавказа идеально подходит для реализации идей ИЭС.


Пилотные проекты ИЭС, в том числе с генерацией от ВИЭ, позволят развивать экологическую составляющую часть российской энергетики путем постепенного внедрения нетрадиционных источников энергии в энергосистему наравне с перспективным направление Smart Grid.

Проект ТехноЭкопарка

Ростовским государственным строительным университетом разработан проект реконструкции учебного центра и создания на его основе современного Южного регионального строительного **ТехноЭкопарка**, отвечающего требованиям международных стандартов в области "зеленого" строительства LEED и BREAM.

Цель создания ТехноЭкопарка - опытная площадка для отработки технологий строительства и создания материалов, научно-исследовательская и образовательная деятельность, выставочно-демонстрационная зона высоких технологий, возможность отработки современных технологий управления (**Smart Grid**) сложными многоуровневыми системами для их тиражирования на другие территории.

В настоящее время выполнен архитектурный проект технопарка. Проект поддержан Губернатором Ростовской области



- А. Инновационно-производственная зона
- 🤥 Б. Учебно-производственная зона
- В. Учебная зона
- 🕠 Г. Научная зона.
- 🟡 Д. Выставочная зона
- Е. Инновационная выставочная площадка строительной техники и технологий городского строительства и хозяйства.
- Ж. Научно-экспериментальный полигон малоэтажного домостроения

- 🔕 3. Бизнес-зона
- 🕟 И. Зона социальной инфраструктуры
- К. Спортивная зона
- Л. Стадион поисково-спасательной службы МЧС
- 🔈 М. Учебный полигон Военной кафедры
- 📀 🛮 Н. Рекреационная зона
- 🕟 Х. Хозяйственная зона
- П. Благоустраиваемая прилегающая территория











Концепция энергоснабжения ТехноЭкопарка

Для обеспечения устойчивого и надежного энергоснабжения объектов Южного Регионального **Техноэкопарка ДГТУ** предлагается распределенная локальная энергетическая система соединенная с центральными электрическими сетями и состоящая из следующих источников:









- собственная мини -ТЭЦ (основной источник энергии), работающая в режиме тригенерации;
- цифровая трансформаторная подстанция, и комплектное распределительное устройство;
- солнечная фотоэлектрическая станция (центральная и распределенные по отдельным объектам технопарка станции, объединенные в единую систему);
- ветроэнергетическая установка (в составе 3-х установок, объединенных в единую систему);
- теплонасосные установки (ТН большой мощности, входящие в состав мини ТЭЦ и ТНУ распределенные по отдельным объектам технопарка);
- солнечная гелиостанция (распределенные по отдельным объектам технопарка станции, объединенные с ТНУ в единую систему отопления, кондиционирования и приготовления ГВС);
- системы аккумуляции электрической и тепловой энергии (накопители электрической и тепловой энергии в составе мини ТЭЦ и ТНУ распределенных по отдельным объектам технопарка);
- система автоматизированного управления производством, распределением тепловой и электрической энергии;
- системы автоматизированного контроля и учета за выработкой и потреблением электрической и тепловой энергии, с функцией организации расчетов с потребителями энергии;
- системы автоматического контроля, диагностики и защиты энергетического оборудования и сетей;
- центр диспетчеризации, связи и управления системой энергоснабжения.

Генерирующие оборудование в проекте ТехноЭкопарка



1. Три газотурбинных агрегата мощностью по 2,5 МВт



2. Котлы-утилизаторы, обеспечивающий паром паротурбинный агрегат



3. Паровая турбина мощностью 2,5 МВт



4. Теплонасосная установка для теплоснабжения и кондиционирования общей мощностью 10 МВт



5. Ветроэнергетические установки общей мощностью 1,5 – 1,6 МВт



6. Солнечные фотоэлектрические установки, общей мощностью 0,35 – 0,5 МВт



7. Локальные тепловые насосы и гелиоустановки



8. Аккумулирующее оборудование

Технико-экономические показатели проекта ТехноЭкопарка

Очередность ввода мощностей

1 очередь (1 год): 2 газотурбинные установки мощностью по 2,5 МВт. Итого: 5 МВт установленной электрической мощности. Максимальная нагрузка равна установленной мощности

2 очередь (2 год): Ветрогенераторы суммарной мощностью 1,5-1,6 МВт. Итого: 6,5 МВт установленной электрической мощности. Максимальная нагрузка равна установленной мощности

З очередь (З год): 1 газотурбинная установка мощностью по 2,5 МВт, 3 паровых котла-утилизатора, 1 паротурбинная установка мощностью 2,5 МВт, 5 тепловых насосов суммарной тепловой мощностью 10-11 МВт, солнечные фотоэлектрические установки суммарной мощностью 0,5 МВт. Итого: 12 МВт установленной электрической мощности. Максимальная электрическая нагрузка мини-ТЭЦ – 7,5 МВт, максимальная нагрузка энергокомплекса в целом – 9,5 МВт.

Исходные данные для расчета:

Расчетные капитальные вложения: 1,977 млрд. руб. Стоимость основного (мини-ТЭЦ, ВЭУ, ФЭП, ТНУ) и вспомогательного оборудования: 1,076 млрд. руб. Расчетный период: 20 лет (на основании полного назначенного срока службы - не менее 120 тыс. ч.)

Электрическая энергия

Установленная мощность по годам соответственно: 5 – 6,5 – 12 MBT

Суммарная установленная мощность ВИЭ: 2 МВт Расчетная постоянная электрическая нагрузка по годам соответственно: 5 – 6,5 – 8,8 МВт

Коэффициент использования максимума электрической нагрузки мини-ТЭЦ / ветрогенераторов / солнечных панелей соответственно: 0,65 / 0,45 / 0,5

Тепловая энергия

Расчетная максимальная тепловая (ГВС и отопление) нагрузка в зимний период: 14,36 Гкал/ч

Длительность отопительного периода: 181 день

Расчетная максимальная тепловая нагрузка (ГВС) в летний


период: 2,4 МВт

Расчетная стоимость отпускаемой тепловой энергии по годам: 1700 руб./Гкал

Статьи расхода

Максимальный расчетный расход газа на мини-ТЭЦ: 1620 м³/ч Максимальный расчетный расход масла на мини-ТЭЦ: 0,65 кг/ч

Суммарная прибыль и окупаемости проекта



Показатель	Без субсидий	Размер субсидии, млн. руб.			
		250	300	575	652,34
ЧДД, млн.руб.	-221,97	28,03	78,03	336,43	397,54
Простой срок окупаемости, лет	11	10	10	9	8
Дисконтированный срок окупаемости, лет	>20	20	19	14	13
Внутренняя норма доходности	12%	14%	15%	18%	19%
Индекс рентабельности	0,89	1,02	1,05	1,24	1,3

Рассмотрение проекта Министерством энергетики



Решение Минэнерго России по проекту «Интеллектуальная энергетическая система ТехноЭкопарка ДГТУ» ответ заместителя министра А.Б. Яновского от 19.05.2015, № ПГ-2267-02





Министерство энергетики Российской Федерации рассмотрело Ваше обращение о поддержке проекта «Исследование процессов передачи и распределения энергии в локальной интеллектуальной сети энергоснабжения, создание имитационных моделей и программнотехнического комплекса, моделирующего ее функционирование в различных режимах (Интеллектуальная энергетическая система ТехноЭкопарка ДГТУ)». Благодарим Вас за активную гражданскую позицию, а также за проявленный интерес к проблемам развития энергетики в Российской Федерации.



В соответствии с поручением Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака по итогам Вашего личного приема в Приемной Правительства Российской Федерации, состоявшегося 22 апреля 2015 г., по результатам рассмотрения Вашего обращения, в Министерстве энергетики Российской Федерации организована проработка вопроса в рамках, деятельности рабочей группы по внедрению интеллектуальных энергетических систем.



Заседание Рабочей группы по интеллектуальным энергетическим системам под председательством первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации А.Л. Текслера, на котором был рассмотрен вопрос по реализации проект «ИЭС ТехноЭкопарка ДГТУ», состоялось в 23 июня 2015 года.

По результатам заседания Рабочей группы по интеллектуальным энергетическим системам 08 августа 2016 года, ПАО «Россети» приняло решение о реализации проекта «ИЭС ТехноЭкопарка ДГТУ» начиная с 2017 года.

Кампус ДГТУ



1) Главный учебный корпус




- Корпус № 2
- З Корпус № 3
- 4 Корпус № 4 П
- (5) Корпус № 5
- (6) Корпус № 6
- 7 Корпус № 7 🔲 🔶
- 🬖 Конгресс-холл ДГТУ 📶 🕵
- 10 Корпус № 19
- Общежитие № 2
 - 🤇 Общежитие № 3 👔
 - Общежитие № 4
- Общежитие № 5
- (15) Общежитие № 10

- 16 Универсальный спортивный зал
- Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Универ»
- 18) Легкоатлетический манеж
- 9 Мини-футбольное поле
- 20 Футбольное поле
- 21 Храм св. мученицы Татианы
- 22 Кафе «Миг»
- Строительство общежития
- Памятник Ю.А. Гагарину
- 24 Часы
- Памятник студентам и сотрудникам РИСХМа, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
- Памятная табличка Л.В. Красниченко
- 53 Дерево памяти

На текущий момент кампус ДГТУ представляет собой комплекс из 19 зданий и сооружений общей площадью 104 396 кв. метров. Суммарная площадь учебных корпусов: 62 тыс. кв.м. общежития общей площадью тыс. кв. Имеются вспомогательные и производственные здания сооружения: Конгресс-холл, оздоровительно-спортивный комплекс, включающий в себя бассейн, манеж, спортивные площадки.

Генеральный план развития кампуса ДГТУ до 2020г. предусматривает строительство дополнительно 8 новых корпусов общей площадью 56445 кв. метров.



ИЭС кампуса ДГТУ. Состав

Питание вводной цифровой трансформаторной подстанции 1216 осуществляется от ПС «Р-11» (35/10 кВ)

Наиболее рациональным решением модернизации будет перевод системы на другой класс напряжений - с 0,4 кВ на 1,15 кВ. Это позволит существенно уменьшить сетевые потери.

На каждом объекте кампуса ДГТУ будет установлен трансформатор для получения на вводе 0,4 кВ.


В состав системы будет введена генерация:

- ГПУ мощностью 1 МВт;
- СЭУ суммарной мощностью 45 кВт;
- ВЭУ суммарной мощностью 30 кВт.

Для резервирования мощности и сглаживания графика нагрузки в систему будут включены накопители электрической энергии и суперконденсаторы большой емкости.

94

Структурная схема ИЭС кампуса ДГТУ




Предлагаемый состав ИЭС:

- Сети 6 (10) кВ.
- Цифровые ТП 6 (10)/1,15 кВ.
- Сети 1,15 кВ.
- ГПУ мощностью 1 МВт.
- СЭУ мощностью 45 кВт.
- ВЭУ мощностью 30 кВт.
- Накопитель 1 2 МВт.
- Суперконденсаторы.
- Трансформаторы 1,15/0,4 кВ.
 на вводах в здания и
 сооружения.
- Сети 0,4 кВ зданий и сооружений.




Модернизация системы теплоснабжения ДГТУ




Крым как площадка для ИЭС

С целью реализации программы интеллектуальной энергетической системы на территории Крымского полуострова предлагается вариант внедрения малых энергокомплексов, включающие в себя генерирующие и распределительное оборудования, а также системы контроля и учета потребления, работающие как на потребителя, так и в общую энергосистему региона. Размещение подобных локальных ИЭС предлагается осуществить согласно принципам территориального деления в соответствии с климатическими, географическими, технологическими условиями. На рисунке представлено предполагаемое районирование территории Крыма.



Южнобережный энергетический кластер (ЮБЭК)



Предполагаемые энергетические комплексы в южнобережном кластере

«Большая Ялта»

- 1. Энергокомплекс «Кореиз-Гаспра» мощностью 18-20 МВт на базе ПГУ и СЭУ для электро- и теплоснабжения крайних участков ЮБЭК, примыкающих к территории города федерального значения Севастополя, канатной дороги «Мисхор Ай-Петри», винодельческих предприятий «Масандра»
- **2. Энергокомплекс «Гурзуф»** мощностью 18-20 МВт на базе ПГУ и СЭУ для электро- и теплоснабжения ближайших районов г. Ялты, военных частей у подножья горы Аю-Даг и в н.п. Отрадное, и детского международного лагеря «Артек»

«Алушта»

- **1. Энергокомплекс «Алушта»** мощностью 12-14 МВт на базе ПГУ, СЭУ и ВЭУ для электроснабжения троллейбусной дороги «Симферополь-Алушта-Ялта», н.п. между Партенитом и Алуштой, горных н.п. между Байдарским первалом и Алуштой, теплоснабжения г. Алушта
- **2. Энергокомплекс «Солнечногорский»** мощностью 2-3 МВт на базе СЭУ и ВЭУ для электроснабжения н.п. между Алуштой и Рыбачьим

«Судак»

- **1. Энергокомплекс «Судак»** мощностью 7,5-10 МВт на базе ПГУ, СЭУ для электроснабжения н.п. Морское, Веселое, электро- и теплоснабжения г. Судак
- **2. Энергокомплекс «Меганом»** мощностью 1-2 МВт на базе ВЭУ для электроснабжения н.п. Солнечная Долина, Богатовка, Прибрежное, освещения трассы «Судак-Щебетовка»
- 3. Энергокомплекс «Заповедник» мощностью 0,5-1 МВт на базе СЭУ для электроснабжения н.п. Новый Свет

«Феодосия»

- **1. Энергокомплекс «Коктебель»** мощностью 3 МВт на базе ВЭУ, СЭУ и гелиосистем для электро- и теплоснабжения н.п. Коктебель и Оржоникидзе
- 2. Энергокомплекс «Кара-Даг» мощностью 2 МВт на базе ВЭУ и СЭС для электроснабжения н.п. Щебетовка, Курортное.
- **3. Энергокомплекс «Феодосийский»** мощностью 22-25 МВт на базе ПГУ, ВЭУ и СЭУ для электроснабжения электро- и теплоснабжения г. Феодосия, Феодосийского морского порта

Перспективы внедрения ИЭС на территории республики Северная Осетия (Алания)

Дефицит электроэнергии, вырабатываемой в республике Северная Осетия – Алания составляет 80%. При необходимых 450 МВт (в зимний период) энергосистема республики, построенная на гидроэлектростанциях, способна выдать лишь 125 МВт и выработать 430 млн. кВт·ч.

Гидроэлектростанции республики				
Зарамагская ГЭС-1	строится	342.00 MBT		
Эзминская ГЭС	в эксплуатации	45.00 МВт		
Гизельдонская ГЭС	в эксплуатации	22.80 МВт		
Головная ГЭС (каскад Зарамгской ГЭС)	в эксплуатации	15.00 МВт		
Дзау ГЭС	в эксплуатации	8.00 МВт		
Павлодольская ГЭС	в эксплуатации	2.62 МВт		
Малые гидроэлектростанции республики				
Кора-Урсдонская МГЭС	в эксплуатации	0.60 МВт		
Беканская МГЭС	в эксплуатации	0.50 МВт		










רח דח

Северная Осетия как площадка для ИЭС



С целью реализации программы интеллектуальной энергетической системы на территории Северной Осетии – Алании предлагается вариант внедрения малых энергетических комплексов, включающие в себя генерирующие и распределительное оборудования, а также системы контроля и учета потребления, работающие как на потребителя, так и в общую энергосистему региона.

Размещение подобных локальных ИЭС предлагается осуществить согласно принципам территориального деления в соответствии с географическими и технологическими условиями. На рисунке представлено предполагаемое районирование территории республики с разбиением на 3 энергетических кластера:

- 1. Равнинный с центром в Моздоке, включающий подстанцию 330 кВ и Павлодольскую ГЭС.
- 2. Центральный с центром во Владикавказе, включающий работающие ГЭС и ТЭЦ Беслана, основные производственные мощности и транспортные узлы, территории с наибольшей плотностью населения.
- **3. Горный**, включающий удаленные горные поселения и основную долю проектируемых малых ГЭС.

ИЭС для малого горного поселения Кобан



Основные публикации и патенты по направлению

Публикации

- Интеллектуальная энергетическая система селения Кобан Кремниевая долина «Тагаурия» в горной зоне рсо-алании / Хузмиев И.К., Лолаев А.Б., Кумаритов А.М., Гассиева О.И., Паршуков В.И. / Автоматизация и ІТ в энергетике. 2016. № 2 (79). С. 20-25.
- Децентрализованная активно-адаптивная интеллектуальная энергетическая система энергоснабжения для горной зоны (на примере селения Кобан РСО-Алания / Хузмиев И.К., Паршуков В.И., Лолаев А.Б. / В сборнике: Эффективное развитие горных территорий России. Горный форум - 2016: материалы международной научно-практической конференции. 2016. С. 347-355.
- Оптимизация генерации, накопления и потребления электроэнергии в локальных энергетических системах / Демура А.В. / В сборнике: Современные энергетические системы и комплексы и управление ими Материалы 14-ой Международной научно-практической конференции. 2018. С. 71-75.
- Интеллектуальная энергетическая система для горной зоны «Тагаурия» РСО-А / Зайцев Ю.В., Хузмиев И.К. / В сборнике: Развитие регионов в XXI веке Материалы II Международной научной конференции. Под общ. редакцией А. У. Огоева. 2017. С. 184-187.

Патенты

- Патент на изобретение № 2425987 «Способ работы электростанции», дата публикации 21.12.2009
- Патент на полезную модель № 159686 «Тепловая схема тригенерационной мини-ТЭЦ», дата публикации 11.03.2015

Направление

Интеллектуальные системы диагностики и защиты электрооборудования



Руководитель направления: В. И. Нагай, д.т.н., проф. главный научный сотрудник ООО НПП "Донские технологии"

Начало работ: 2017 г.

Характеристика системы

Система - набор датчиков, размещаемых в ячейках комплектных распределительных устройств и объединенных каналами связи. Система обеспечивает быстродействующую защиту оборудования от внутренних повреждений, их локализацию в электроустановках корпусной конструкции (КРУ) 6-10 кВ. Система максимально использует информационную базу существующих защит, позволяет минимизировать материальные и финансовые затраты на монтаж, наладку и обслуживание.

Система универсальна и устанавливается как на эксплуатируемых КРУ, так и на вновь проектируемых. Система реализуется с применением микроэлектронной и микропроцессорной техники. Предусмотрен контроль работоспособности и тестовый контроль измерительных органов.

Конструктивные особенности разрабатываемых датчиков позволяют гибко адаптировать их в схемы КРУ разного исполнения (системы оперативного тока, варианты устройств релейной защиты (электромеханические, электронные, микропроцессорные), коммутационные аппараты и т.д.).

Технические характеристики

Номинальный переменный ток, А	(1) 5
Номинальное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Минимальная освещенность срабатывания, лк	5000
Максимальное время срабатывания при междуфазных дуговых КЗ, с	0,02
Номинальное напряжение постоянного оперативного тока, В	220
Потребляемая мощность индивидуального устройства (одного канала) по цепям оперативного тока:	
- в дежурном режиме - в режиме срабатывания защит	не более 20 Вт не более 25 Вт



Объекты защиты и диагностики









Разрушения КРУ при дуговом КЗ



Технические и стоимостные параметры

Новые технические решения:

- построение быстродействующей релейной защиты от дуговых коротких замыканий с многопараметрическим контролем освещенности внутри отсеков КРУ, токов и напряжений
- возможность установки оптических датчиков только в выходных отсеках ячеек.
- контроль токов и напряжений нулевой последовательности и реализация селективной защиты от замыканий на землю, обеспечивающей выявление повреждений на отходящих линиях и внутри КРУ.
- снижение стоимость, технологичность монтажа и обслуживания, особенно при оснащении КРУ(H), находящихся в эксплуатации.




Νō	Технические и стоимостные параметры интеллектуальной системы диагностики и релейной защиты оборудования КРУ	Значение
1	Селекция пробоев изоляции на землю	Да
2	Селекция развивающихся замыканий на землю	Да
3	Селекция междуфазных коротких замыканий через высоковольтную электрическую дугу	Да
4	Возможность дистанционного контроля ключевых параметров оборудования электрических сетей и подстанций с передачей данных о их состоянии	Да
5	Быстродействие при отключении междуфазных коротких замыканий через высоковольтную электрическую дугу, с	0,015
6	Ориентировочная стоимость на систему диагностики и защиты КРУ $6-10~{\rm kB}$ (не более не более 5% от стоимости основного оборудования), тыс. руб.	120,0
7	Экономическая эффективность (окупаемость), лет	Не более 2

Результат проекта



Система диагностики и защиты от развивающихся повреждений в электроустановках корпусной конструкции включает в себя центральное управляющее устройство ЦУУ ДТ-ДЗРП, устройство защиты и сигнализации от однофазных замыканий на землю типа ДТ-3, устройство защиты от дуговых замыканий ДТ-Д, связанных между собой цифровым информационным каналом RS485. В состав системы могут входить также до 30 устройств ДТ-3, ДТ-Д, а также устройства диагностики и персональный или промышленный компьютер подсистемы АСУ ТП подстанции.

Технические решения защищены 3 свидетельствами на программы ЭВМ







Основные публикации и патенты по направлению

Публикации

- Use of the nonlinearity of the arc resistance for the designing main and backup relay protection / Nagay V., Sarry S., Kireev P., Ukraincev A., Nagay I. / В сборнике: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Elektroenergetika 2017 9. 2017. C. 399-403.
- Relay protection designing as a solution to the problem of recognizing the regimes of the electrical grid / Nagay I., Nagay V., Kireev P., Sarry S. / В сборнике: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELektroenergetika 2017 9. 2017. C. 409-413.
- Analysis of the functioning of the earth fault protection with active influence on the electrical grid / Ukraincev A., Nagay V., Sarry S., Chmihalov G., Nagay I./ В сборнике: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Elektroenergetika 2017 9. 2017. C. 418-421.

Патенты

- Свидетельство на программу для ЭВМ № 2018614079 «Программный модуль выявления степени опасности развивающихся повреждений», дата публикации 28.03.2018
- Свидетельство на программу для ЭВМ № 2018617289 «Программный модуль ДТ-Д», дата публикации 21.06.2018
- Свидетельство на программу для ЭВМ № 2018617290 «Программный модуль ДТ-3», дата публикации 21.06.2018

Направление

Мобильные блочно-модульные энерготехнологические комплексы по переработке отходов



Руководитель направления: В. И. Паршуков, Директор ООО НПП "Донские технологии"

Начало работ: 2017 г.

Пиролиз

Технология: процесс проходит без добавления какого-либо окислителя при температурах 300-500 °C (низкотемпературный), 500-1200 °C (высокотемпературный) и ориентирован на производство газообразного топлива. Лидером производства комплексов по пиролизу в России является компания «Безопасные технологии», торговая марка IPEC.







international power ecology company

Мобильный комплекс по переработке ТКО УТД-2-200 в блочно-модульном исполнении

Также над созданием пиролизных установок работает консорциум предприятий Санкт-Петербурга, включающий в себя:

- РНЦ «Прикладная химия»;
- 000 «Балткотломаш»;
- ЗАО «Аквасервис».

Научный руководитель направления: к.т.н., профессор В.К. Иконников










Экспериментальная установка переработки отходов на основе технологии пиролиза

Схема установки по переработке ТКО методом пиролиза РНЦ «Прикладная хими**я»**



Сверхкритическое гидротермальное окисление (СКГО)

Технология: обезвреживание и переработка отходов методом гидротермальной окислительной деструкции при сверхкритических параметрах воды (свыше 375 °C и 220 атм). Процесс идет в замкнутом цикле с получением продуктов окончательного обезвреживания: парогазовой, паровоздушной или пароводяной смеси, которые являются рабочими телами в микротурбинах.

Разработчики: ФГБНУ ГОСНИТИ, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, ООО «Экоэнерготех» - ведущие научно-производственные организации в области технологий гидротермального окисления. **Руководители направлений:** д.т.н., профессор Ю. А.Мазалов и д.т.н., профессор С. В. Григорьев





Модельный ряд установок СКГО (ГОСНИТИ): СКГО-1, СКГО-8, СКГО-10








Турбинный модуль для комплекса по переработке отходов


Паровые турбины для микроэнергокомплексов по утилизации жидких и твердых органических отходов методом гидротермальной деструкции

Электрическая мощность, кВт	От 250
Давление пара перед турбиной, МПа	25
Температура пара перед турбиной, °С	500
Число оборотов турбины, об/мин	12000




Влажно-паровые турбины для микроэнергокомплексов по утилизации коммунально-бытовых отходов методом пиролиза

Электрическая мощность, кВт	5 - 100
Давление пара перед турбиной, МПа	0,6 - 1,8
Температура пара перед турбиной, °С	160-220
Число оборотов турбины, об/мин	18000



Комплекс по переработке ТКО методом пиролиза, Санкт-Петербург







Контейнерное исполнение установки по переработке ТКО методом пиролиза на площадке РНЦ «Прикладная химия»





Испытательный стенд в составе установки СКГО и паровой микротурбины 250 кВт















Номенклатурный ряд энергокомплексов









Стадия разработки	Электрическая мощность, кВт	Электрическая нагрузка комплекса (собственные нужды), кВт	Тепловая мощность, кВт	Тепловая нагрузка комплекса (собственные нужды), кВт	Расход условного топлива, кг у.т./ч	Ресурс работы, тыс. ч	Время работы до вывода в ремонта, тыс. ч
Действующие	5	4	30		5,8	100	5
эксперимент. образцы	30	10	250		35,2	100	5
	60	15	485	от 15 до 100% в зависимости	70,5	100	5
Предлагаемое расширение ряда	125	25	1010	от влажности и температуры топлива	147,7	100	5
в рамках комплексного проекта	250	40	2020		295,5	100	5
	500	65	4050		590,8	100	5



Технологии энергетической утилизации остатков сортировки ТКО


о реализации в г. Санкт-Петербург инвестиционных проектов по обращению с отходами в рамках ФП «Экономика замкнутого цикла»

Паршуков Владимир Иванович

Генеральный директор ООО НПП «Донские технологии», Член Научного Совета РАН по альтернативным возобновляемым источникам энергии E-mail:v_parshukov@mail.ru Тлф: +79281642906




Материальный баланс по обработке хвостов сортировки ТКО производительностью 125 тыс. т/год с получением энергии



Продукт	Наименование	Доля, %	Значение, т/ч	Значение, тыс. т/год		
Исходное сырье	Хвосты	100.0	15.63	125.0		
Вторсырье Металл			0.16	1.25		
Osuanuaŭ ananvet	Электрическая энергия	-	7703 МВт∙ч/год			
Основной продукт	Тепловая энергия	-	76654 Гкал/год			
Избыточная влага	Конденсат выпара	23.5	3.68	29.4		
АТ на эн. утилизацию	Дымовые газы от эн. утилизации АТ	30.0	4.69	37.49		
	Зола от эн. утилизации АТ	5.3	0.83	6.62		
OTVORULUD FORMFOLL	Тяжелая фракция	39.6	6.19	49.5		
Отходы на полигон	ПВХ	0.6	0.09	0.74		
	Итого на полигон	45.5	7.11	56.87		



РЕШЕНИЕ: Структурная схема ЭТК по подготовке АТ и выработке энергии



то во правнение экономической эффективности вариантов производительностью 100 тыс. т/год производительностью 100 тыс. т/год

76.4 42.7 38.9

158.0

158.9

130.0

288.9

Варианты решений по утилизации	Кап. затраты на транспортную технику, млн. руб.		Кап. затраты на оборудование млн. руб.		Эксплуатационные затраты, млн. руб./год		Прибыль млн. руб./год	
4 5			Блок подготовки и сушки АТ	180.0	Ежегодные затраты эл. эн на СН ЭТК	29.2	Ежегодная экономия на захоронении	
1. Подготовка АТ по регламенту РЭО и с сушкой АТ и его полной			Энергоблок	162.0	Ежегодная плата за выбросы в атмосферу	5.0	Ежегодная экономия на электричес. эн	
			Здание и сооружения	26.0	Ежегодные затраты на ЗП персонала	16.6	Ежегодная экономия на тепловой. эн	
энергетической утилизации с			Проектные работы	36.0	Ежегодные затраты на ремонт оборудование	6.7		
получением энергии на					Ежегодные затраты на захоронение золы АТ	6.9		
CH	Транспорт итого:	0.0	Оборудование итого:	134.6	Затраты итого:	64.4	Прибыль итого:	
	Итого	404.0		Итого		93.0		
	Фуры, 90 куб. м, 8 шт. 120.0 Капитальные затраты на МСЗ,	затраты на МСЗ,	3571.0	Ежегодные затраты на вывоз остатков (топливо и ЗП водителей)	33.9	Ежегодная прибыль от сбыта эл.эн		
			приведенные к 100 тыс.т/год		Ежегодные затраты на ремонт транспорта	4.0	Ежегодная экономия на	
					Ежегодная плата за выбросы	5.0	захоронении остатков	

Оборудование

итого: 3691.0 3571.0

в атмосферу Ежегодная затраты на ЗП

персонала, приведенные к 100 тыс.т/год Ежегодные затраты на ремонт

оборудование, приведенные к 100 тыс.т/год Ежегодные затраты на

захоронение золы АТ

Затраты итого:

Итого

21.9

71.4

39.0

175.2

21.9

-108.6

33.6

47.6

-161.8

Прибыль итого:

113.0

2. Утилизац	ция остатков
сортировки	і на МСЗ

3. Подготовка АТ без сушки

за счет сжигания ДТ

4. Подготовка АТ по с сушкой

5. Подготовка АТ с сушкой за

счет сжигания прир. газа 6. Подготовка АТ с сушкой АТ

за счет его частичной энергетической утилизации

7. Полигонное

захоронение

Транспорт

итого:

Итого

120.0

139.0

185.6

194.6

265.0

92.0



Торжественная демонстрация готовности ЭТК, 2019 г.












Экспериментальная площадка на территории ОЭЗ «Новочеркасский индустриальный парк»











Экспериментальная площадка на территории ОЭЗ «Новочеркасский индустриальный парк»




















Турбогенераторный модуль











1 - паровая турбина 30 кВт,
2 - конденсатор пара 550 кВт,
3 - электрогенератор,
4 - блок частотного регулирования,
5 - блок электрической нагрузки



Экспериментальная площадка на территории ОЭЗ «Новочеркасский индустриальный парк»















Экспериментальный комплекс по энергетической утилизации АТ из ТКО





1 – бункер и шнековый питатель,

2 - реактор оксипиролиза АТ,

3 – паровой котел,

4 - устройство выгрузки золы,

5 - скруббер,

6 - дымосос,

7 - шкаф управления













Обязательное и вспомогательное оборудование экспериментальной площадки














Трубопроводная регулирующая и запорная арматура, насосное оборудование, емкости запаса теплоносителя









Набор измерительного оборудования





Склад топлива











Ссылки на видеоматериал

24 декабря 2019 г., торжественная демонстрация готовности ЭТК:

Вечерний выпуск новостей телеканала «Вести. Дон»

Сентябрь 2020г.:

Отработка режимов работы ЭТК по энергетической утилизации с/х отходов

<u>Автоматизированная работа «без участия оператора» ЭТК по энергетической утилизации с/х отходов</u>

26 мая 2025г.:

Испытания ЭТК на базе реактора оксипиролиза альтернативного топлива из ТКО



Плейлист с экспериментальной площадки ООО НПП «Донские технологии»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЩЕНИЯ С ТКО



<u>НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», НПЭК г. Мариенбург:</u> взаимодействие с ФОИВ, разработка, наладка, отработка технологических процессов и ремонт оборудования, применяемого для переработки ТКО:

отработка и испытания технологий, оборудования, узлов, агрегатов, сертификация продукции



Цели испытательного центра по ТКО:

- 1. Выполнение НИОКТР, направленных на решение задач: разработка технологий и оборудования, повышающих эффективность обращения с отходами; снижения объема отходов, направляемых на полигоны; снижения выбросов опасных загрязняющих веществ.
- 2. Разработка нормативной и технической документации, обеспечивающей корректное внедрение разработок.
- 3.Проектирование, изготовление и «обкатка» оборудования, требуемого для реализации ФП «Экономика замкнутого цикла».


Задачи испытательного центра по ТКО:

Проектирование, изготовление, испытания и сертификация промышленных образцов оборудования. Оказание технической и технологической помощи коллективам разработчиков и производителей по отработке их решений. Создание ОПУ, организация опытной эксплуатации, проведение ГЭЭ. Содействие внедрению технологий и оборудования в реальный сектор.

Масса образуемых отходов указанных полигонов:

- 1. Гатчинский около 100 000 т/год
- 2. Тосненский около 42 000 т/год
- 3. Красный бор около 45 000 т/год
- 4. Лаголовский около 17 000 т/год
- 5. Южный закрыт, принимал до 3 000 000 M^3 /год

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЩЕНИЯ С ТКО. РЕСУРСНАЯ БАЗА





ОЭЗ «Ростовская». Схема






РЕЗЕДЕНТЫ:










Южный филиал Федерального научного испытательного центра



Ставропольский край 1.3 млн. т/год ТКО



Зона взаимодействия ЮФ НИЦ в Краснодарском крае





План первичной застройки Южного филиала НИЦ «Отходы» в ОЭЗ «Ростовская» с функциональными зонами



9. Зоны отдыха

23



Перспектива расширения НИЦ «Отходы» и создание КПО обработки ТКО «Энергетический хаб»

Задачи КПО обработки ТКО «Энергетический хаб»:

- сбор и переработка отходов обработки с МЭОК Ростовской области, до 400 тыс. т/год;
- производство альтернативного топлива до 120 тыс. т/год; выборка ВМР, полигонное хранение хвостов;
- энергетическая утилизация АТ с выработкой энергии для электро- и теплоснабжения Индустриального парка и прилегающих пром. территорий до 16 млн. кВт∙ч/год и 1440 тыс. Гкал/год соответсвенно;
- применение и промышленная эксплуатация технических решений, прошедших НИЦ «Отходы».





Результаты исследований, полученные на экспериментальной площадке, защищены патентами

- 1. Патент на изобретение № 2828517 «Установка термической утилизации хвостов сортировки твердых коммунальных отходов»
- 2. Патент на изобретение № 2817012 «Установка обезвреживания и уничтожения твердых коммунальных отходов»
- 3. Патент на полезную модель №226752 «Установка для сушки измельчённых хвостов сортировки твердых коммунальных отходов»
- 4. Патент на изобретение «Энерготехнологический комплекс по переработке хвостов сортировки твердых коммунальных отходов». Решение о выдаче патента от 13.05.2025
- 5. Патент на изобретение № 2726979 «Энергетический комплекс для переработки твердых бытовых отходов»
- 6. Патент на полезную модель №134240 «Энергетический комплекс».
- 7. Патент на полезную модель №134239 «Центростремительная влажно-паровая микротурбина».
- 8. Патент на полезную модель №133912 «Система поддержания вакуума в конденсаторе паровой микротурбины».
- 9. Свидетельство на программу для ЭВМ № 2017610328 «Программа моделирования температурных полей паровой турбины»
- 10.Свидетельство на программу для ЭВМ № 2017662208 «Программа расчета аэродинамических процессов в паровой турбине»
- 11.Свидетельство на программу для ЭВМ № 2019610507 «Моделирование механических нагрузок рабочего колеса микротурбин малой энергетики».
- 12.Свидетельство на программу для ЭВМ № 2019612763 «Моделирование динамики работы трехфазного электрогенератора».
- 13.Свидетельство на программу для ЭВМ № 2019614993 «Моделирование процесса работы микроэнергетического комплекса по переработке твердых коммунальных отходов»
- 14. Свидетельство на программу для ЭВМ № 2019666066 «Расчет тепловых процессов в паровой турбине»
- 15.Свидетельство на программу для ЭВМ № 2019666067 «Расчет газодинамических процессов в паровой турбине»

Основные публикации по направлению

- Автономные модульные энерготехнологические комплексы, на основе переработки сельскохозяйственных отходов методом газификации / Иконников В.К., Горьков В.М., Паршуков В.И., Чудаков Л.Н., Эрк А.Ф., Судаченко В.Н. / Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 98. С. 34-44.
- Энергетические комплексы тригенерации на основе технологий переработки отходов / Паршуков В.И., Иконников В.К., Ефимов Н.Н., Мазалов Ю.А. / Энергосбережение. 2018. № 1. С. 43-49.
- Энерготехнологический комплекс на основе технологий переработки отходов / Паршуков В.И.,
 Ефимов Н.Н., Иконников В.К., Русакевич И.В. / Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2018. № 95. С. 66-77.
- Calculation of aerodynamic processes in a steam turbinE / Sukhinov A., Nikitina A., Chistyakov A., Parshukov V., Efimov N., Kopitsa V., Stepovoy D., Semenyakina A., Yakovenko I. / В сборнике: Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ'2017) короткие статьи и описания плакатов XI международной конференции. Российская академия наук; Суперкомпьютерный консорциум университетов России. 2017. С. 199-212.
- Software implementation of mathematical model of thermodynamic processes in a steam turbine on high-performance system / Sukhinov A., Chistyakov A., Nikitina A., Yakovenko I., Parshukov V., Efimov N., Kopitsa V., Stepovoy D. / Lecture Notes in Computer Science (см. в книгах). 2017. Т. 10421 LNCS. C. 159-171.
- Mathematical model of the transient and variable operating modes of a steam miniturbine / Parshukov V.I., Efimov N.N., Kopitsa V.V., Kihtev I.M., Papin V.V., Bezuglov R.V. / International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2017. T. 8. № 11. C. 707-713.
- Микроэнергокомплекс по утилизации промышленных отходов и производству электроэнергии на сверхкритические параметры парогазовой смеси / Паршуков В.И., Ефимов Н.Н., Копица В.В., Степовой Д.В., Шестаченко И.Я., Ткаченко А.И. / Научное обозрение. 2016. № 18. С. 215-221.